

螺纹钢锚杆生产厂家 西安螺纹钢锚杆 航乾工矿配件厂家

产品名称	螺纹钢锚杆生产厂家 西安螺纹钢锚杆 航乾工矿配件厂家
公司名称	邯郸市航乾工矿配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘营镇东睢宁村东永河路北
联系电话	13703103788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市航乾工矿配件有限公司

螺纹钢锚杆厂家知识：

锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态。在振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。

螺纹钢锚杆厂家技术文章：

摩擦型锚杆设计应遵守下列规定：缝管锚杆的管体材料宜用16锰或20锰硅钢壁厚为2.0~2.5mm；楔管锚杆的管体材料可用Q235钢，壁厚为2.75~3.25mm；缝管锚杆的外径为30~45mm，缝宽为13~18mm；楔管锚杆缝管段的外径为40~45mm，缝宽宜为10~18mm，圆管段内径不宜小于27mm；钻孔直径应小于摩擦型锚杆的外径。宜采用碟形托板材料为Q235钢，厚度不应小4mm，螺纹钢锚杆批发，尺寸不应小于120mm*120mm；杆体极限抗拉力不宜小于120kN；挡环与管壁焊接处的抗脱力不应小于80kN；缝管锚杆的初锚固力不应小于25kN/m，当需要较高的初锚固力时，可采用带端头锚塞的缝管锚杆或楔管锚杆；水胀式锚杆材料宜选用直径为48mm，壁厚2mm的无缝钢管并加工成外径为29mm，前后端套管直径为35mm的杆体；水胀式锚杆的托板材料规格同摩擦型锚杆。

当被测结构物内部发生应力变化时，等中空注浆锚杆将遭到拉伸或压缩，钢套同步产生变形，变形使等强锚杆应力计感受拉伸或压缩的变形，变形传递给振弦转变成振弦应力的变化，西安螺纹钢锚杆，然后改动振弦的振荡频率。

厂家直销锚杆，邯郸市航乾工矿配件有限公司生产加工左旋锚杆，右旋锚杆，长期提供矿用锚杆价格表，螺纹钢锚杆生产厂家，麻花麻杆规格表，我厂煤矿锚杆价格合理，螺纹钢锚杆价格，规格齐全，可根据客户需要订制各种尺寸产品，欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

螺纹钢锚杆生产厂家-西安螺纹钢锚杆-航乾工矿配件厂家(查看)由邯郸市航乾工矿配件有限公司提供。邯郸市航乾工矿配件有限公司(www.hqgkj.com)在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，航乾工矿配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。