

工厂消防排烟 消防排烟 就选择力创通风

产品名称	工厂消防排烟 消防排烟 就选择力创通风
公司名称	杭州萧山力创通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区萧山经济开发区
联系电话	18368889961

产品详情

通风工程所需的材料

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消防排烟，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。杭州萧山通风工程

通风工程施工质量验收要点

1.1风管材质：金属（镀锌钢板、不锈钢...）非金属（硬聚、玻璃钢、玻镁...）复合材料（不燃材料面层复合绝热材料板制成：酚醛、铝箔离心棉...）、建筑风道。1.2排烟风管：本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。钢板风管厚度按高压系统选择，工厂消防排烟，检验检测按中压系统。1.3复合材料：覆面材料必须为不燃材料，内部绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

水帘也叫水冷空调，用于工业厂房通风降温使用，通风和降温整体解决方案。工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘，同时水泵把水输送到湿帘上的布水管，水均匀地湿润整个湿帘的接触面，而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧，消防排烟公司，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。水帘的价格比较，一般只占空调成本的50%，耗电量也有空调的12.5%。工厂消防排烟-消防排烟-就选择力创通风(查看)由杭州萧山力创通风设备厂提供。杭州萧山力创通风设备厂（www.xscltf.cn）有实力，信誉好，在浙江 杭州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力创通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！

