

湖南木纹漆电话 铁管木纹漆电话 艺佳

产品名称	湖南木纹漆电话 铁管木纹漆电话 艺佳
公司名称	商丘艺佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县中心大街南段路西
联系电话	15518682898 15518682898

产品详情

一种表面具有木纹纹理等装饰效果的特种木纹涂料，因其具有卓悦、无毒、无味、无污染、耐磨、附着力强等特性而被广泛使用。1.问题现象:漆膜上有刷毛痕迹，干燥后有少许不均匀的刷纹，导致漆膜厚度不均匀。2.问题原因:(1)外墙仿木纹漆粘度过高，稀释剂挥发速度过快。(2)木制品刷涂时，木纹方向没有平行操作。(3)所选的油刷太小，或刷毛太硬，金属木纹漆电话，或由于油刷存放不当，刷毛不整齐或干燥。(4)涂层表面对外墙涂料的吸收能力太强，难以刷涂。

木纹类涂料类型:哑光木纹类涂料高光木纹类涂料施工方法:1. 工艺流程:基层表面处理 底漆 木纹漆底漆2层 木纹漆面漆2层2层。施工工具:毛辊和木纹装置。3.通过特殊的工具和原材料如木纹装置、三角刮梳、梯形刮梳等。配合彩色底漆，湖南木纹漆电话，可以逼真地模仿各种效果，可以与原木装饰相媲美。这是水性艺术涂料的新突破。木纹漆施工条件及注意事项施工条件:环境温度5~40℃，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。注意:确保基面牢固，无空壳，清洁干燥，基面线条平直。

水泥建筑

- 1.填充:有些水泥制品由于生产、运输等环节可能出现气泡眼、断角等现象，可以用腻子粉修补填充。
- 2.打磨:当水泥制品的养护期到位后，待表面干燥后，用砂布或钢丝球打磨抛光，并用布擦拭干净，确保表面无灰尘和异物。
- 3.喷涂耐碱密封底漆:用耐碱包装底漆喷涂一次，耐碱包装底漆含有耐碱因素，能有效抑制水泥制品返碱。
- 4.仿木底漆:耐碱封闭底漆干燥后，涂一种新型水性环保仿木底漆。如果工作量大，可以用无气喷涂设备均匀喷涂。先喷薄一点，铁管木纹漆电话，干燥后再喷一遍。注意漆膜厚度均匀，漆膜丰满度好，颜

色覆盖均匀。

湖南木纹漆电话-铁管木纹漆电话-

艺佳(推荐商家)由商丘艺佳建材有限公司提供。商丘艺佳建材有限公司 (www.sqyjcc.cn) 是河南 商丘 ,木工油漆的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在艺佳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创艺佳更加美好的未来。同时本公司 (www.hnwfz.cn) 还是从事金属木纹漆,木纹漆施工,木纹漆厂家的厂家,欢迎来电咨询。