

地坪漆 七星地坪漆 环氧地坪漆施工

产品名称	地坪漆 七星地坪漆 环氧地坪漆施工
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

七星地坪厂家售后服务

以下是七星地坪厂家环氧地板漆售后服务：

1. 地板漆厂家为客户建立施工工程档案。
2. 工程验收交付后的一年为品质保修期，期间地板漆施工公司提供免费的维修，但不包括使用方违反操作规程导致的损害。
3. 由七星地坪厂家承接的地坪将获得两年的售后服务，超出保修期间的修复工作只收取低廉的成本费。
4. 七星地坪厂家负责为客户培训至少一名人员掌握有关环氧树脂地坪的知识，使客户能在很短的时间内自己维修小块破损处，同时负责日常的维护工作。
5. 对于客户提出的问题，我们将在两个工作日内给您满意的答复，环氧地坪漆施工，按照双方协商和施工要求完成。
6. 实行回访制度，定期回访客户，停车场地坪漆施工，听取意见。

以上就是七星地坪厂家地板漆施工竣工后的售后服务。本厂家是专业做地坪漆和自流平产品系列的厂家，十八年来，为数万家企业服务过，得到了一致好评和认可，其中包括国贸大厦停车场、北京电视台等等。200人团队为您量身定做，为您打造精品工程。

环氧彩砂地坪多少钱一平方

用户的要求和彩砂地坪施工工艺决定了价格，以下是环氧彩砂地坪施工工艺：

一、环氧彩砂地坪底漆施工

1.使用环氧底漆。

2.施工方法：将材料按配合比充分搅拌，使用刮涂工艺反复刮涂。使环氧底漆封闭并渗透到混凝土基层，确保环氧彩砂地坪与混凝土结合，提高附着力的持久性。

二、做彩砂（或者三英砂）效果层

1.材料

彩砂（三英砂）与透明环氧树脂混合搅拌的彩砂材料。

2.施工方法：

使用摊铺机摊铺厚度约5.5mm、边角用人工穿钉鞋进入压实抹平施工，地坪漆，大面积用抹平机压实抹平使表面平整，整体无缝的环氧彩砂层。

三、透明高强度耐磨面漆层

1.材料

透明高强度聚氨酯亮光或哑光耐磨面漆。

2.施工方法

（1）用打磨机将彩砂层进行精细打磨。

（2）清理、除尘，获得良好细腻的彩砂表现效果。

（3）滚涂透明高强度聚氨酯哑光耐磨面漆一道。

以上就是环氧彩砂地坪施工工艺。5mm彩砂地坪每平方价格是220元。由于做彩砂地坪须施工人员经验在五年以上，地坪漆施工流程及价格，而且有彩砂地坪施工经验及设备齐全等，市场上很少有做彩砂地坪的厂家。推荐专业做彩砂地坪的七星地坪厂家。

环氧地坪漆一公斤能做多少个平方

环氧地坪漆一公斤能做多少个平方？很多用户都会关注这个问题，每平方用量关系到地坪的质量和预算。具体的用量还需和用户想要的效果来定。

地面平整度较好以及用户的要求不高，只需要达到美观、防尘、防潮和正常行走，使用年限在5年到8年。这样的地坪漆施工工艺是简单的一种，一道环氧底漆和两道环氧面漆即可。底漆使用量在0.25kg到0.3kg之间，面漆每道使用0.25kg到0.3kg。大多数地坪漆厂家施工人员都是按照这个标准来定。怎样才能使用更少的涂料做到更好的效果呢？推荐使用七星地坪厂家底漆和面漆。该厂家生产工艺精益求精：所有面漆经过四道研磨，细度um 35，每批产品出厂都经过严格产品检种测，产品表现出很强的附着力和遮盖力，漆膜饱满有质感，漆膜硬度达3H以上；此外该厂家注重环保，不损害人体健康，产品不含毒性物质、无气味；每平米使用底漆在0.15kg到0.2kg之间，面漆使用量在0.2kg到0.25kg之间。环氧地坪漆一公斤能做4到5个平方。地坪漆价格只是市场价位中等，使用七星地坪涂料，为您节省预算，质量好。

地面平整度不好的，建议使用环氧薄涂地坪和环氧砂浆地坪。地面找平和硬度大，适合车辆的行走，常用在地下停车场、车库地面和普通厂房地面的涂装。所使用底漆是0.25kg到0.3kg之间，面漆使用量是在0.3kg到0.4kg。使用七星地坪厂家地坪漆只需要底漆0.15kg到0.2kg，面漆0.25kg到0.3kg即可达到标准。环氧地坪漆一公斤能做3.3到4个平方。

地坪漆-七星地坪漆-环氧地坪漆施工由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）是一家从事“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“七星地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使七星地坪漆在环氧树脂中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！