

鹤壁隔墙板 垚达鑫新型建材公司 轻质隔墙板生产厂家

产品名称	鹤壁隔墙板 垚达鑫新型建材公司 轻质隔墙板生产厂家
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

跟着社会不断地前进，轻质隔墙板生产厂家，装修资料职业也迅速发展起来，咱们应该都知道吊顶吧，下面由ALC板厂家来和咱们讨论一下。

吊顶的类型有异型吊顶、平板吊顶、部分吊顶、藻井式吊顶等。下面给咱们介绍下。

- 1、异型吊顶：首要适用于卧室、书房等房间，轻质隔墙板，在楼层比较低的房间，客厅也可以采用异型吊顶。把顶部的管线遮挡在吊顶内，顶面可嵌入筒灯或内藏日光灯，使装修后的顶面构成两个层次，不会发生压抑感。
- 2、平板吊顶：一般是以PVC板、石膏板、矿棉吸音板、玻璃纤维板、玻璃等资料，照明灯卧于顶部平面之内或吸于顶上，用于房间顶一般在卫生间、厨房、阳台和玄关等部位。
- 3、部分吊顶：是为了防止居室的顶部有水、暖、气管道，而且房间的高度又不答应进行悉数吊顶的情况下，采用的一种部分吊顶的方法。
- 4、藻井式吊顶：房间必须有必定的高度(高于2.85m)，且房间较大。在房间的四周进行部分吊顶，鹤壁隔墙板，可设计成一层或两层，装修后的效果有添加空间高度的感觉，还可以改变室内的灯光照明效果。

。

该材料不仅具有好的保温性能[$\lambda=0.13$ (W/m.k)] , 也具有较佳的隔热性能, [蓄热系数 $S=2.75$ W(m.k)]. 当采用合理的厚度时, 不仅可以用于保温要求高的寒冷地区, 也可用于隔热要求高的夏热冬冷地区或夏热冬暖地区, 满足节能标准的要求;

隔音性: 该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料, 具有很好的隔音性能, alc隔墙板材, 100厚的ALC板平均隔音量40.8dB, 150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;

外墙ALC板安装对于框架柱垂直度和C型槽焊接质量要求较高, 直接影响外墙面平整、线条美观和墙面的牢固强度。

ALC板材板面修补材料必须是ALC板材专用材料或ALC板材同质材料, 否则易产生裂缝, 影响功能和美观。

外墙ALC板材在框架柱间距不超过5M的外墙面施工较为理想, 不会因为跨度太大导致挠度大使板面晃动或开裂, 影响防水和美观, 使墙面装饰工作难以进行。

ALC板材隔音热性能好, 施工方法简单, 有效降低劳动强度, 明显加快施工进度。

鹤壁隔墙板-垚达鑫新型建材公司-轻质隔墙板生产厂家由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。河南垚达鑫新型建材有限公司(www.hnydxjc.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 与您一起飞跃, 共同成功!