

网架安装公司 常州网架 天固晟鑫

产品名称	网架安装公司 常州网架 天固晟鑫
公司名称	浙江天固晟鑫建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	18668060522

产品详情

天固晟鑫的钢架网状结构属于钢结构的一种，同属于钢结构类型。但钢架网状结构和钢结构的区别就在于连接方式、使用钢结构材料和结构形式与结构体系不同分开来说：

一、首先从连接方式上说：

- 1、网状结构节点视为铰接，通常是用螺栓连接的；
- 2、钢结构节点视为刚性接点，通常用焊接。

二、从使用材料和形式上说：

- 1、钢结构是从钢结构材料上说
- 2、网架是从结构形式上说

网架可以有钢网架、铝合金网架等等，但实际应用中钢网架居多

钢结构除了钢网架之外，还有钢框架、钢门架等多种形式。

三、从结构体系上说：

- 1、钢网架属于空间结构体系，网架制作公司，计算时应考虑整体受力和空间变形；
- 2、钢结构桁架类似于平面钢桁架，属于单向受力结构，只要计算平面内的强度和稳定，常州网架，平面外的稳定主要依靠撑杆和系杆来承担。

网壳结构的优势

网壳结构即为网状的壳体结构，网架安装公司，或者说是曲面状的网架结构，其外形为壳，其构成为网

格状，是格构化的壳体，也是壳形的网架。

网架吊法

多机抬吊法

此法是用于高度和重量都不大的中、小型网架结构。安装前先在地面上对网架进行错位拼装作业（即拼装位置与安装轴线错开一定距离，网架安装，以避免柱子的位置）。然后用多台起重机（多为履带式起重机或汽车式起重机）将拼装好的网架整体提升到柱顶以上，在空中移位后网架拼装

为防止网架整体提升时与柱子相碰，错开的距离取决于网架提升过程中网架与柱子或柱子牛腿之间的净距，一般不得小于 $10 \sim 1125px$ ，同时要考虑网架拼装的方便和空中移位时起重机工作的方便。需要时可与设计单位协商，将网架的部分边缘杆件留待网架提升后再焊接，或变更部分影响网架提升的柱子牛腿。

- 1) 安装前应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定。
- 2) 安装前应对柱顶混凝土强度进行检查，柱顶混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后，才能安装。
- 3) 采用高空滑移法时，应对滑移轨道滑轮进行检查，滑移水平坡度应符合施工设计的要求。
- 4) 采用条、块安装，工作台滑移法时，应对地面工作台、滑移设备进行检查，并进行试滑行试验。
- 5) 采用整体吊装或局部吊装法时，应对提升设备进行检查、对提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验，必须符合施工组织设计的要求。

网架安装公司-常州网架-天固晟鑫由浙江天固晟鑫建筑科技有限公司提供。浙江天固晟鑫建筑科技有限公司（www.zjtgxs.cn）是从事“管桁架,网架,门式钢架,箱形桁架,十字梁,钢结构桥梁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵磊。