

# 厂房净化车间设计 净化车间设计 昊锐净化设计安装一体化

产品名称	厂房净化车间设计 净化车间设计 昊锐净化设计安装一体化
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

## 产品详情

### 净化车间设计后如何验收？

- 1.净化车间设计安装后要进行试用，检查在制冷过程中，内机有没有漏水的现象，如果出现了漏水应该让安装人员进行检查。
- 2.要对中央空调进行漏氟检验，可以用肥皂水来进行检验，把肥皂水在疑点上涂抹，静待3分钟，净化车间设计如果没有气泡产生就是合格的。
- 3.在使用过程中如果中央空调噪音过大，是安装不正确，所以要让工作人员固定好。

广东昊锐净化机电工程有限公司拥有雄厚的设计、开发、生产、工程安装、改造能力；服务于电子制造、生物制药、食品日化、光电光学、印刷包装、医用卫生等行业无尘车间工程。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

## 广东昊锐净化净化车间设计的注意事项

空调安装要提高重视程度，以免出现因为安装的问题导致以后的使用。现为您介绍一下净化车间设计需要注意的事项：

### (1) 空调室内外机铜管连接细节

如何将室内空调的外铜管连接起来呢？先将连接了空调室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止阀螺帽,铜管喇叭口对准截止阀中心,用手旋上管螺母至无法转动,用扳手拧紧。注意空调整个对接过程速度要尽快,同时要避免杂物进入空调系统。

### (2) 空调室内外机电线路连接注意

首先空调的电线由室内穿过空调孔伸到室外时,不要让它压在孔的下侧,防止负载过大导致导线发热引起火灾;空调的电线连接到室外机的提手部位,连接好后,盖上提手并压紧,轻轻拉动电线,确认确实已经压紧。

### (3) 空调排水管末端处理细节

空调的排水管安装虽然看起来是微不足道的部分,但是其实它的作用确十分大。正确连接好排水管,才能防止空调漏水等情况,以及由此引发的安全事故。排水管连接室内机时要做好对接和包扎。空调排水管正确的处理方式能够为符合“水往低处流的原则”,防止出现让水路“爬坡”情况发生。

广东昊锐净化机电工程有限公司拥有洁净行业专业承包二级资质及机电专业承包三级资质。公司专业经营范围：厂房10-100万级（ISO4级---9级）无尘车间、洁净室设计、施工及GMP认证的办理；中央空调工程安装、恒温恒湿车间、工业用工艺（工业）管道、动力配电、照明、集中热水、送排风、空气净化、节能改造（包含各种余热回收、变频改造）、厂房装修、水蓄冷空调系统等工程的设计、施工、维修、保养及销售。

## 净化车间设计在使用过程中要注意的安全事项

- 1、请不要往空调的室外机上放东西,以免产生空调的噪音,对空调器来说,是一个很大的迫害。
- 2、空调的使用大幅增加,应当注意空调的通风口要保持畅通,防止元器件受潮腐蚀;保证空调能够进行良好的散热,避免部分元器件温度较高,导致元器件损坏乃至烧毁,从而引起火灾。
- 3、不要频繁的开关空调,因为压缩机启动时候的电流是正常运行电流的很多倍,容易烧坏压缩机的电机。
- 4、一般空调的温度调到26 -28 就可以了,避免过大的耗电。
- 5、空调运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气,如果你的空调有换新风的功能请打开,对你的身体有好处。
- 6、空调房间里不能有可燃性气体,以免发生易燃与火灾。

7、空调的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。