湖州玻璃纤维布风管 晖航机床附件 玻璃纤维布风管生产商

产品名称	湖州玻璃纤维布风管 晖航机床附件 玻璃纤维布风管生产商
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

玻璃纤维布风管外层有强硬的钢圈保护，牢固的夹式结构.可以任意弯转、驳接自由、体积轻巧；外部通过螺旋丝起到磨损保护作用，可在地上随意拖拽不会损坏风管排油烟。直径大小均可定做。携带方便、耐高温、耐油酸且阻燃；管体横向无接缝，具有不漏风，湖州玻璃纤维布风管，硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能、耐（高）低温、耐压、结构简单、重量轻、工厂抽吸除尘， 废气排放，吹风炉废气排放和焊气排放。易安装维修等特点。

玻璃纤维布风管硅胶与玻璃纤维布复合型而成，耐高温玻璃纤维布风管，具备高隔热性能、隔震减噪、耐（高）超低温、耐腐蚀、抗压、构造简易、重量较轻、易安裝维修等特性。商品伸缩式弯转、驳接随意、容积轻便、携带方便、耐热、耐腐蚀且阻燃性、绝缘层。相互配合通风降温设备广泛运用于主机房、别墅地下室、隧道施工、市政管网工程、地底电缆线维修、机械设备造船业工程项目、消防安全抢救排烟系统等极端办公环境下的排风及排风系统。高温软管有：PVC合成风管、PVC复合管、玻纤布复合管、黄色耐磨风管。

玻璃纤维布风管应用:有阻燃管要求，固体如粉尘，粉末和纤维，用于气体环境如蒸气和烟，除尘和抽取式厂房，暖器排出，鼓风暖炉排出和焊气排出，用于风箱和压缩机，发动机，造船工业，玻璃纤维布风管定做，汽车、摩托车等机动车的尾气排放，辐射热保护。工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）.功能：集送风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩等功能、产品不燃烧，不收缩，不变形，无毒气、无浓烟、产品密度小，重量轻便于施工及降低机械结构的承重。有良好的防火性能和良好的机械强度。耐不同风压：30000pa、10000pa、5000pa等和小于等于10000pa的不同软管。