

天一瑞合仪器设备 步入室高低温交变湿热试验箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 天一瑞合仪器设备 步入室高低温交变湿热试验箱 |
| 公司名称 | 江苏天一瑞合仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号 |
| 联系电话 | 18762942613 18762942613 |

产品详情

可程式恒温恒湿箱

- 1、内箱采用进口优I质不锈钢SUS304，外箱采用优I质A3钢板静电喷塑，增加了外观的质感以及整体洁净度。设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，方便清晰的观测箱内状况。
- 2、水路系统管路电路系统采用门式开启，上海高低温交变湿热试验，方便进行维护和检查。补水箱置于控制箱体右下部，并设有缺水自动保护功能，便于操作者补充水源。

标准恒温恒湿箱和非标恒温恒湿箱的区别在哪里呢

一、标准恒温恒湿箱

标准试验箱，符合大众厂家的需求。在款式和结构上，具有完善的生产线，方便大批量的生产备货，所以针对需要大批量货源的厂家，可以作为首要考虑。

同时，步入室高低温交变湿热试验箱，标准试验箱在货源方面，也是很充足的，可在缩短时间内，直接使用，这也是一个值得赞扬的优势。同时标准试验箱，也有不太让客户满意的地方，就是过于标准需求，不易升级整改，高低温交变湿热试验箱供应，每个零配件尺寸都固定死死的，针对一些需要做非标设计试验箱客户，或者区别于常规化的企业，相应的需求是无法满足的。

怎样评估恒温恒湿箱的优劣?

环境条件参数的可测控性

任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的，紫外光老化试验箱这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内，高低温交变湿热试验箱厂家，保证试验条件的再现性和重复性的要求，而且从产品试验的安全出发也是必须的，紫外光老化试验箱以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏，带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。

天一瑞合仪器设备-步入室高低温交变湿热试验箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）在温度仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天一瑞合一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。