

2020 工业油烟净化器案例 韶关工业油烟净化器

产品名称	2020 工业油烟净化器案例 韶关工业油烟净化器
公司名称	佛山市洁净美佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房 一楼5-6卡
联系电话	13695159719

产品详情

静电除尘器的价格大概在每台一两万元。静电除尘器的价格受多方面影响，如品牌、类别、规格、市场等。在选择购买之前，多方面地进行了解和对比是必要的。静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标，工业油烟净化器直销，它对除尘效能有直接的影响。比电阻过低，尘粒难以保持在集尘电极上，致使其重返气流。比电阻过高，到达集尘电极的尘粒电荷不易放出，在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。

技术特点：

能耗低：只需用电，无需任何附加材料。

功能多：根据需求可做到一套设备处理集中排放口的除白、除尘、脱硫脱硝超低排放及异味问题。

阻力小：该装置采用蜂巢式结构，工业油烟净化器案例，气阻小，适用于大风量的废气处理。

安全可靠：设备电源采用直流脉冲、高压、高频、低流的密集型放电，并配有全自动控制系统。保障了设备的安全性、可靠性。

操作方便：设备启动、停止十分迅速，随用随开，不受气温的影响。工作时系统自动控制。

净化：处理后的烟气湿度为3%左右，烟窗口几乎无可视烟带。粉尘和臭气浓度均可到达国家排放标准。

五、用途、范围

行业应用：燃煤电厂、钢铁厂、污泥干化、味精厂、淀粉厂、石化沥青储运站等

废气类型应用：烟囱脱白、除尘、脱硫脱硝超净排放；含异味的过饱和湿气、油烟等

湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新除尘设备，主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备。

湿式电除尘器通常简称WESP，与干式电除尘器的除尘基本原理相同，要经历荷电、收集和清灰三个阶段。

收尘原理

湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同，都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体，湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘清除方式上WESP与DESP有较大区别，干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰，而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式，工业油烟净化器厂家，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。

特点

WESP具有除尘、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产期短、可工作于烟气温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰，可有效收集微细颗粒物（PM2.5粉尘、SO₃酸雾、气溶胶）、重金属（Hg、As、Se、Pb、Cr）、有机污染物（多环芳烃、）等。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的排放可达10mg/m³甚至5mg/m³以下，收尘性能与粉尘特性无关，适用于含湿烟气的处理，韶关工业油烟净化器，尤其适用在电厂、钢厂湿法脱硫之后含尘烟气的处理上，但设备投资费用较高，且需与其它除尘设备配套使用，其投资技术经济性和运行成本要从整体进行评价。

2020(图)-工业油烟净化器案例-韶关工业油烟净化器由佛山市洁净美佳环保科技有限公司提供。佛山市洁净美佳环保科技有限公司（www.fsjjmj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洁净美佳——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房一楼5-6卡，联系人：牛经理。