

物流园识别车长安装 连云港物流园识别车长 万创价格优美

产品名称	物流园识别车长安装 连云港物流园识别车长 万创价格优美
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司---物流园小黄人道闸。物流园识别车长

道闸的常见故障判断以及处理。

一、不能抬（落）杆

可检查道闸是否接收到抬（落）杆信号（可通过控制器抬杆信号指示灯观察有亮灯为接收到），检查上位机软件不发抬（落）杆信号原因。

二、过车不能正常落杆

检车VD是否死机、灵敏过高或过低，检查道闸控制器是否有接收到落杆信号（可通过控制器落杆信号指示灯观察有亮灯为接收到）；可进行检车VD复位、调整合适检车VD灵敏度，并检查上位机软件不发落杆信号原因。

三、不能正常上电

进入道闸电源前级保险或空开电流值太小，道闸功率额定值70/1A，建议使用保险2A或3A。检查控制器是否有损坏或短路现象。可更换保险、控制器。物流园识别车长

四、不防砸

检查控制器检车vd是否模式选对，智能物流园识别车长，外接检车vd是否控制器防砸17脚是否有接防砸

线或模式选对；内置VD选择模式拨码，4号为ON，接入防砸VD防砸线、正确选择模式拨码4号为off。

五、栏杆臂出现抬落杆缓慢及不到位

检查传感器是否满足要求，栏杆臂是否是标准栏杆臂或栏杆臂没安装到位，道闸拉簧拉力是否不够；可更换传感器更换标准栏杆臂（3M）或安装到位适当调整拉簧拉力或更换新拉簧。

六、抬落杆不能到达水平或竖直位置

检查三连杆或夹头是否有松动或转位现象；可调整三联杆长度或调整夹头转位。

七、车检器无检测到车但有车信号上报软件

确认检查道闸机箱PE接地线是否与工控机底线相连；可将道闸PE地线与工控机PE地线连接。物流园识别车长

道闸给了我们更多方便快捷的管理，连云港物流园识别车长，从而使得进出车辆更加有秩序。道闸的日常维护可保障停车场的正常运行，遇到常见的一些问题，可参照上面这些进行检查。

广州万创信息科技有限公司---物流园停车场道闸系统。

广州万创信息科技有限公司---物流园停车场道闸系统。物流园识别车长

一、自动道闸口的道闸杆挑选

1、直杆：胶条直杆，弹性直杆。

2、曲杆：首先承认好房顶的高度及路的宽度.承认好限高后才干算出主杆的长度和附杆的长度.物流园识别车长

3、栅门杆：(圆杆栅门，方杆栅门)应依据实际使用需求进行挑选。

二、自动道闸口起落速度的挑选

栅栏道闸

1、高速(1.5秒)，适用于路途管理系统，如高速公路收费站。

2、中速(3秒)，适用于民用，如住宅小区、智能大厦、停车场等。

3、慢速(6秒)，适用于民用，如住宅小区、智能大厦、停车场等。

三、自动道闸口电气功用挑选

- 1、依据安检要求，挑选带何种安检功用的控制系统，安检功用分为地感、红外、压力波等。
- 2、查看产品的检测是否完善，一般道闸(挡车器产品)有必要要求有如下的几个通用检测报告：

挡车器的平衡调节是否便利？

控制系统的稳定等。

整机的各类检测报告。

电气线路的防水维护功用。物流园识别车长

电机的防水等级、电气检测等。

制造商和署理供货商的质量保证体系。

广州万创信息科技有限公司---自动收费系统哪家好。

广州万创信息科技有限公司---物流园小黄人道闸。物流园识别车长

物流园道闸系统如何进行维护保养？

01、机芯维修保养

机芯是设备的心血管，一定要维护保养好，提议一月一次维护保养，维护保养方法以下：

断开开关电源，开启通道闸的引擎盖，清理表层尘土，将传动系统一部分先清理后加黄油，翼闸、摆闸，速通门，位移闸的传动齿轮和轮槽还要适度涂些黄油。

查验各标准件、联接杆是不是有松脱状况，将其扭紧。查验零配件的损坏状况，三辊闸的精准定位臂与精准定位盘有超出3mm左右空隙立即拆换，使其维持一切正常，在电磁阀心内适度加黄油，使电磁阀在上下运动时降低摩擦阻力，物流园识别车长系统，获得润化，留意不可加过多，要适当。物流园识别车长

留意三辊闸机行程开关和限位开关片不必随意调，防止调节很远或太近造成错误。

02、外界的清理

太多客户管理人员非常少维护保养乃至本质沒有维护保养，等设备坏掉才想起找道闸机生产厂家，要去拆换零部件。这通常得不偿失，平常本质沒有维修保养，一点点的小难题，时间久了就会危害采用，因而一定要了解道闸机维修保养的必要性。

一般通道闸都由不锈钢板制成，提议每星期一次表面清理。

通道闸的表层清理，物流园识别车长安装，用薄布清理表层尘土，用薄布和轻钙粉将主机箱表面洗亮

，有条件的能够涂上防锈剂，刚涂上的防锈剂不能用手擦，等3-5钟头上下当然风干就可以手触碰，不然会毁坏表层防锈处理的实际效果。

通道闸除掉锈迹点，采用时间久了，尤其户外采用，就将会会出现一些锈迹点，除掉锈迹点能够用打磨砂纸和轻钙粉要沿长纹理擦，不然会危害外型。物流园识别车长

假如是表面喷漆或喷涂的主机箱，用薄布擦下去表面尘土，若有露出刮伤，用同样色调漆料补一下，要留意不必将翼闸、摆闸，速通门的对红外线报警器眼一部分涂染了，不然闸机遇误警报，导致多余的不便。

广州万创信息科技有限公司---物流园停车场道闸系统。

物流园识别车长安装-连云港物流园识别车长-万创价格优美由广州万创信息科技有限公司提供。“道闸系统”就选广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com），公司位于：广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号，多年来，万创坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万创期待成为您的长期合作伙伴！