

物流园停车场道闸系统 万创 停车场道闸系统

产品名称	物流园停车场道闸系统 万创 停车场道闸系统
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司主营：停车场道闸系统。停车场道闸系统

停车场道闸系统如何进行调试？

1、控制机

测试有车读卡功能：测试调试卡开闸功能；测试语音功能；测试显示屏、闪灯及闪灯功能；测试各类读卡器读卡有无提示。

2、道闸（调试期间严禁其他人动作道闸、机械调整时应断电操作，停车场道闸系统，注意安全）

a)道闸方向判定；方向，即道闸机在通行方向前死机右侧安装，闸杆朝左落下。方向则相反，一般通道均默认方向向右；

b)道闸按长度换对应弹簧；

c)调整水平与垂直；

d)地感：测试有地感防砸车与车过时自动落闸功能；

3、视频：

将视频线接至视频卡通道1、2，装完驱动，园区停车场道闸系统，进入软件或视频自带录像软件，分别观察对应图像有无，同时可调节摄像机参数以达到最佳效果，即车辆刷卡时的位置，主要特质为车牌。停车场道闸系统

4、对讲

分别按动出入口控制机上的对讲按钮，则岗亭里对讲主机应有铃声，同时对应通道灯亮，按下该通道开关，则对讲语音通道建立成功，两边分别按住对讲按键，对着对讲喇叭喊话，则对方能听到。注意，任何时候只能一边按键讲话。主机再次按下该通道开关，通话通道关闭，对话结束。

5、远距离读卡功能测试：

按要求安装好设备以后，请接通读卡器电源，将远距离卡装防置到汽车挡风玻璃处，卡片唤醒窗口朝读卡器方向开车测试。根据需要调整读卡器读卡方向，以达到最佳使用效果。停车场道闸系统

想了解自动识别道闸系统信息的可以联系广州万创信息科技有限公司。

广州万创信息科技有限公司---甩挂物流园道闸。停车场道闸系统

停车自动收费道闸的机械特点：

01采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机。

02采用精密的全自动跟踪平衡环氧自流平机构使任意位置静态力距为零，从而很大限度的减小驱动功率和延长机体寿命。

03箱体采用先进的防水结构及环氧自流平抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色。停车场道闸系统

停车自动收费道闸宽度的要求：

无论是哪种道闸最长不超过6米，其次考虑出入口的宽度，如果超过6米以上，应该考虑是否安装安全岗。但是从施工经验来讲的话，一密封固化剂般都是建议安装安全岗，这样可以保障安全性。

车辆道闸可分为直臂道闸、广告道闸、栅栏道闸、空降道闸等。这几种道闸不管是用在事业单位出入口、地下停车场；商超出入口、地下停车场；小区出入口、地下车场等等，智慧停车场道闸系统，密封固化剂道闸杆的长度是有限制的，所以选择人行闸道安装什么样的规格，都是根据出入口有着直接的关系。我公水磨石地坪司最近安装的一家事业单位，物流园停车场道闸系统，大门口的宽度在12米左右，甲方选择右边安装安全岛和空降道闸，左边选择人脸识别智能道闸。停车场道闸系统

广州万创信息科技有限公司---无感停车自动收费道闸。

广州万创信息科技有限公司主营：车辆道闸系统。停车场道闸系统

弱电工程智能道闸系统的优点

1、自动化程度高，人力、物力成本节约大，综合成本低。

2、相对于出入口看管人员手动控制来说，实现了相当程度地自动化，降低了出入口看管人员的工作难度和工作量，降低了人为事故的发生率。

3、相对于近距离刷卡确认身份的停车场系统来说，实现了相当程度的智能化，免除了本单位车辆的停车开窗刷卡启动通行这个繁琐过程，取而代之的是无需停车直接通行进出口。停车场道闸系统

4、无需复杂系统软件，可脱机运行，可在再次联机时传输脱机运行时的车辆通行记录。

对于一些传统道闸砸车、砸人事件，智能道闸很好的预防了这一点。

1、感应检测防砸：即当车辆未离开道闸闸杆下的地感感应范围时，道闸不会落下。

2、红外检测防砸：利用红外对射检测道闸正前的区域是否有车辆或行人，在检测道红外对射防砸范围内有阻挡时，道闸不会落下。

3、力矩防砸：当道闸在下落时若遇到阻力，将立刻停止下落并抬杆，是防止将车或人砸伤的重要措施。停车场道闸系统

在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管，所以即便砸到车或人，也是一条充气弹性橡胶管，而不是金属杆，避免严重伤害车或人。

广州万创信息科技有限公司---车辆道闸管理系统。

物流园停车场道闸系统-万创(在线咨询)-停车场道闸系统由广州万创信息科技有限公司提供。广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com）为客户提供“道闸系统”等业务，公司拥有“万创”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。