

启高工程 西藏 尼龙板 图片 尼龙板

产品名称	启高工程 西藏 尼龙板 图片 尼龙板
公司名称	河北启高工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧
联系电话	13932902713

产品详情

尼龙板耐磨吗？

尼龙板耐磨，新疆 尼龙板 图片，尼龙板是在MC尼龙的基础上改性得来的，还由于其在较低的温度下快速居合成型，具有较高结晶度，分子量高达十万，比一般尼龙板6高3——5倍以上，力学性能是一般尼龙的3倍，尺寸稳定性好，吸水率低，机械强度和硬度高，耐热性能好、耐磨等特点。

尼龙板具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐、绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、尺寸稳定性好。

高强度高刚性尼龙的市場需求量越来越大，新的增强材料如无机晶须增强、碳纤维增强PA将成为重要的品种，主要是用于汽车发动机部件，机械部件以及航空设备部件。尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙的重要途径，也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他高聚物，来改善尼龙的吸水性，提高制品的尺寸稳定性，以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而，适用车种不同要求的用途。

尼龙外观为乳白色至淡黄色，尼龙板，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，西藏 尼龙板 图片，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，内蒙古 尼龙板 图片，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，熔点较高，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易熔于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度-30度。用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日

俱增，绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视。

启高工程(图)-西藏 尼龙板 图片-尼龙板由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司 (hebeiqigaotz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启高工程——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧，联系人：林先生。