

# 预制混凝土检查井多少钱 永银水泥制品 苏州混凝土检查井

产品名称	预制混凝土检查井多少钱 永银水泥制品 苏州混凝土检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

混凝土检查井的配筋：当前混凝土检查井生产企业大多使用北京市市政工程研究院于上世纪末编著的《预制装配式混凝土排水检查井》05SS521图集配筋，基于当时认识水平，配筋量明显偏多。混凝土检查井施工要求：检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。混凝土检查井施工中，还有很多需要注意的地方，大家在安装过程中要多多注意！预制混凝土检查井的优点：排水效果好，污物不易滞留，预制混凝土检查井价格，减少堵塞的可能一次成型注塑工艺是目前较先进的生产工艺，但对设备和模具的投入要求高。

混凝土检查井的安装流程：查验检查井基底情况对于混凝土检查井的基底的检查是有一定的要求的，在基底的平整度、高程、压实度、地基等方面都必须要达到图纸规定的要求，在地基的承载力方面也要达到制定的标准，在垫层的处理上则需要把控好垫层的水平度和高程。混凝土检查井的安装流程：闭水试验待混凝土检查井安装完毕之后，就可以安装好井圈，再盖好井盖就可以了。只有对混凝土检查井和管道的外观质量验收合格之后，方可做闭水试验。预制混凝土检查井各组件间密封采用水泥砂浆密封刚性接口和胶圈密封的柔性接口，完整的检查井约有5、6个以上组件间的密封接缝，混凝土检查井多少钱，受较大的竖向压力长时间作用，接缝处的胶件和砂浆密封易导致下沉且难以控制，从而发生路面凹陷，埋设在主干线的检查井长时间受重压，凹陷现象尤为明显；

混凝土检查井的施工要求：1.基础实践：井的底部应夯实，密度应大于95%，并铺设10厘米的砾石或C15垫层。2.轴连接方法：采用榫槽式，苏州混凝土检查井，1：2防水砂浆基浆。3.检查井与管道的连接方

式：不同的管道应分开处理，水泥管道应加粗。用1：2膨胀砂浆处理。其他管道应按管道要求进行处理。混凝土检查井的安装流程：测量放线在施工前需要根据设计图纸的要求进行测量放线，把井位中心点和浇筑的位置测量好并进行放线定位，确认没有问题之后才可以进行开挖土方。预制混凝土检查井的优点：质量好，预制混凝土检查井多少钱，易运输。综合造价低。施工量少，不受气候影响，施工速度快。安全系数高。排水能力强。有导流槽。无泄漏、渗漏。

预制混凝土检查井多少钱-永银水泥制品-苏州混凝土检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（[www.fxyongyin.com](http://www.fxyongyin.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！