

强力加压翻转密炼机、橡塑机械

产品名称	强力加压翻转密炼机、橡塑机械
公司名称	瑞安市日新橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:橡胶混炼机 型号:X (S) N - 35 工作容积:35 (L)
公司地址	中国 辽宁 庄河市 新华工业园区
联系电话	86 577 65181120 15888798885

产品详情

类型	橡胶混炼机	型号	X (S) N - 35
工作容积	35 (L)	螺杆转速	无 (r/min)
生产能力	175 (Kg/h)	主电动机功率	55 (KW)
外形尺寸	3.20*1.90*3.00 (m)	重量	6500 (kg)

本机适用于橡胶、塑胶及化学工业原料混合密炼加工用。特点：1、塑胶及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。2、转子轴、压砣等部件均采用夹套式结构，温度过高时可供通入冷却水进行冷却，密炼室底部装有铸铜加热器以适应炼塑工艺要求，加工的物料质量优良稳定。3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、耐磨且耐蚀。4、从机架后门加料，混炼室向前翻转140°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，又便于对混炼室、转子的观察及清洗。5、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用弧形板槽迷宫式压封结构，密封防尘效果好。转子端面镶嵌钨钴钛合金动圈与铜填充四氟密封环接触，采用外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。6、翻转机构采用蜗轮蜗杆传动效率高，承载能力大，并可实现不停车卸料，免除了电机频繁起动，大大延长其使用寿命。

7、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。

8、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。