

气液过滤网国标 气液过滤网 安平县威驰丝网

产品名称	气液过滤网国标 气液过滤网 安平县威驰丝网
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

产品详情

气液过滤网

气液过滤网又称 汽液过滤网、破沫网、（简称气液网，又称捕沫网、编织丝网、针织网、编结丝网、屏蔽金属丝网、），是一种以特殊形式编织的丝网。

气液过滤网的按材质可分为AISI201、202、301、302、304、304L、321、316、316L，或根据客户要求生产。

气液过滤网的标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570

用于化学工业中制作丝网除沫器、丝网除雾器，气液过滤网波纹机，触媒和蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中夹带在气体中的雾滴和液沫的消除或捕获；

用于机械 设备制造工艺中的油气分离、油水分离、气液分离、减震消音、密封 元件等；

气液过滤网

气液过滤网材质纯钛是银白色的金属，它具有许多优良性能。钛的密度为4.54g/cm³，比钢轻43%，比久负盛名的轻金属镁稍重一些。机械强度却与钢相差不多，比铝大两倍，气液过滤网国标，比镁大五倍。气液过滤网编织方式有平纹编织，气液过滤网的规格，斜纹编织，气液过滤网，密纹编织3种方法。由于钛丝的拉拔较困难，目前国内拉拔比较纯熟的钛丝很细能做到0.1mm，钛丝的延伸率低，强度大，弹性大，柔韧性低。着极大的限制了高目钛网的制作。气液过滤网的规格1目--100目。气液过滤网具有过滤性能稳定、精细等特点。

汽液过滤网又名:气液网，破沫网、过滤网、编结网，气液过滤网、标准型过滤网、标准型除雾网、除沫网、标准型除雾网； 它实际上是以传统毛衣棒针编结方法改进编织的丝网。编织用的丝一般为 0.08~ 0.50mm的圆丝或压成的扁丝，丝径 0.30mm的可以多股编结，多股编结的形式也可是金属丝与纤维丝合股； 它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护、发动机消音、机械减震等工程

中使用的主要元件，而且在汽车工业、电子工业中也被广泛使用

气液过滤网材料:

金属丝:各种不锈钢丝AISI201、202、301、302、304、304L、321、316、316L

镀锌铁丝 紫铜丝 镍丝 钛丝 合金丝

非金属丝:锦纶丝 聚乙烯丝 聚丝 F46丝 玻璃纤维丝

金属丝与非金属丝交织 不锈钢丝与棉线或塑料、PP、PE、PVC、PTFE。

汽液过滤网的参数：

丝径规格范围：0.08-0.3mm的扁丝或圆丝，单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝（各种纤维）编织等，根据需要可在丝网上压制各种式样的波纹型（如人字纹、斜纹、波浪型波纹等）。

气液过滤网国标-气液过滤网-安平县威驰丝网由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安平县威驰金属丝网制品有限公司（www.weichicmq.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!