

富宽源值得信赖 插片保险丝 龙岩保险丝

产品名称	富宽源值得信赖 插片保险丝 龙岩保险丝
公司名称	东莞市富宽源电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井路段95号
联系电话	13549460265

产品详情

温升是指保险丝在通规定的电流值(UL中规定为100%In,日规中规定为115%In)的条件下使温度达到稳定时的温度值与通电前之温度的差值.

电流保险丝熔化热能值

即保险丝熔化所需的能量值,其代号是 I_t ,读作A2Sec.它是使保险丝在8ms或更短的时间内断开时其对应的电流之平方和熔断时间之乘积,限制时间在8ms以内是使熔丝产生的热量全部用来熔断而来不及散热.它对于每一种不同的熔丝部件来说是个常数,它是熔丝本身的一个参数,由熔丝的设计所决定.

电流保险丝额定电压

保险丝的公称工作电压,代号是 U_n ,一般保险丝的标准电压额定值为32、60、125、250、300、500、600.保险丝可以在不大于其额定电压的电压下使用,但一般不被同意使用在电路电压大于保险丝额定电压的电路中.

微型保险丝属于哪些保险丝规格

经常有客户问什么是微型保险丝有哪些保险丝的规格其实微型保险丝很好理解,就是体积较小的,都可以归纳为微型保险丝:

2*7电阻保险丝,3.6*10,方形保险丝,圆形保险丝都可以归纳为微型保险丝;微型保险丝有一下特点,安装方便,体积小,认证齐全,功能全,主要集中在方形保险丝,小黑豆上面,所以可以说微型保险丝的常用保险丝规格就是小黑豆!

为什么在保险丝规格前每家保险丝厂家的保险丝符号都不一样很多客户在看到保险丝规格的时候除了电流电压一样的其他的都会有差异呢一是因为前面都有自己保险丝厂家的LOGO,这个都有自己的品牌区分二是认证每家都会有多有少,有的可能有CCC,VDE,KC,PSE,UL,有的可能只有CCC或者有其中两三个认证,这就是区别了;一般的我们认为,有公司LOGO的,而且认证越多的保险丝工厂,他的资质就越全,会比认证少的要好,而且有LOGO标识的,都是得到行业认可的,没有LOGO的一般就是三无产品!

所以在保险丝规格钱每家保险丝厂家的,保险丝符号越多越好!

241030A贴片保险丝

新品241030A贴片保险丝,主要是用在电池包,目前主流的有四个电流20A72V25A72V30A72V40A72V,国内目前做的比较多的20A电流,在往事就有比较打的技术难度了,尤其是40A的贴片,很少人可以做到!

50A250V6*32充电桩保险丝50A250V6*32充电桩保险丝,主要是用在系能源充电桩上,目前主流的有三个电流30A250V40A250V50A250V,其中30A250V市场主流是用富宽源的314324系列,40A因为富宽源的交期太长,国内没有库存,价格居高,所以大部分还是在使用国产品牌,50A250V目前只有国内有生产,所以这个基本是国内产品为主!

40A250V6*32充电桩保险丝

40A250V6*32充电桩保险丝,主要是用在系能源充电桩上,目前主流的有三个电流30A250V40A250V50A250V,其中30A250V市场主流是用富宽源的314324系列,40A因为富宽源的交期太长,国内没有库存,价格居高,所以大部分还是在使用国产品牌,50A250V目前只有国内有生产,所以这个基本是国内产品为主!