

手持式粗糙度仪 手持式粗糙度仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 手持式粗糙度仪 手持式粗糙度仪 |
| 公司名称 | 沈阳时代新天检测仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:手持式粗糙度仪 品牌:大连粗糙度仪 型号:TR200 |
| 公司地址 | 沈阳市铁西区兴华北街30号 (2606) |
| 联系电话 | 86 024 25156996 13940395117 |

产品详情

| | | | |
|----|---------|----|--------|
| 类型 | 手持式粗糙度仪 | 品牌 | 大连粗糙度仪 |
| 型号 | tr200 | | |

功能特点：= 多参数测量 = 高精度电感传感器 = 符合iso和gb标准 = rc、pc、rc、gauss、d-p四种滤波方式 = 段码液晶显示器，具有背光功能 = 传感器触针位置显示 = 人机对话，界面直观、操作极其简便 = 高品质锂离子充电电池 = 标准rs232接口 = 自动关机，多种提示说明信息功能 技术参数：测量参数 ra、rz、rq、rt、rp、rv、rmax、r2z、rsk、rs、rsm、rmr 测量范围 ra:0.025mm~12.5mm rz、ry、rt、rmax、r3z：0.02~160mm rsm、rs：2mm~1000mm rmr:0%~100mm 取样长度 rmr:0%~100% (%rt0 评定长度 0.25mm,0.8mm,2.5mm,自动 测量行程长度 1l~5l (可选) 最大驱动行程 3l~7l (可选) 最小驱动行程长度 18mm/0.71inch 示值误差 1.3mm/0.052inch 示值变动性 ±10% 针尖角度 6% 针尖角度 900 针尖半径 5mm lcd显示 128*64点阵 工作环境 温度0~400c，相对湿度mm < 90% 外形尺寸 140*52*48 (mm) 重量 440g 标准配置：tr200主机 1 ts100标准传感器 1 电源适配器 1 多刻线标准样板 1 护套 1 支架 1

<http://www.sysdxt.com>