

沈阳超声波测厚仪 超声波测厚仪

产品名称	沈阳超声波测厚仪 超声波测厚仪
公司名称	沈阳时代新天检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超声波测厚仪 品牌:TT320 型号:T T 3 2 0
公司地址	沈阳市铁西区兴华北街30号 (2606)
联系电话	86 024 25156996 13940395117

产品详情

类型 超声波测厚仪 品牌 tt320
型号 t t 3 2 0 测量范围 0 - 1 2 5 0 (mm)

产品说明：具有高温测试功能 显示分辨率：0.1mm 适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体的厚度 大屏幕lcd背光显示，可调对比度 测量单位米制/英制可选 具有最小值捕捉模式 可存储、删除、查看500个测量值 已知厚度反测声速，二点校准，能提高精度 技术参数 测量范围：1.2 ~ 225.0mm(常温)5.0mm ~ 80.0mm(钢、高温) 管材测量下限：20mm × 3.0mm(钢、常温)
显示分辨率：0.1mm 测量精度：±(1%h+0.1)mm h为被测物实际厚度 声速调节范围：1000m/s ~ 9999m/s
测量单位：可选择mm/inch 提高精度：二点校准，已知厚度反测声速 最小厚度值捕捉模式：可选择显示当前厚度值或最小厚度值 数据存储：可存储、查看、删除500个测量值和五个声速值
探头调配：可选5p 10探头、zw5p探头、接收增益设置：高/低增益可选 显示方式：大屏幕lcd背光数字显示，可调对比度 电压指示：低电压指示 使用环境温度：-10 ~ +300 电源：二节aa型碱性电池 1.5v/节 工作时间：可达100小时(无背光时) 外形尺寸：152mm × 74 mm × 35 mm 重量：370g 基本配置：主机 1 5p 10探头 1 zw5p探头 1 aa型碱性电池 2 高温耦合剂 1 主机保护套 1 使用说明书 2 手提箱 1