

迪庆全自动柴油发电机 东本柴油发电机报价

产品名称	迪庆全自动柴油发电机 东本柴油发电机报价
公司名称	昆明东本机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明昌宏路众天旺泰综合市场18号
联系电话	13085370189

产品详情

发电机组开机步骤

拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵排除燃油系统内的空气，同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。

按下发电机启动按钮，使柴油机启动，如10秒(一般15秒)

柴油机仍不能着火启动，则应待1分钟后再作第二次启动，若连续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。

柴油机启动后，应密切注意机油压力表读数(正常运转时为2.5—3.5kg/Cm²)，如机油压力表不指示，应立即停机检查，迪庆全自动柴油发电机，并检查电流表有无充电指示。

柴油发电机组启动后，空载转速逐渐增加到1000—1200r/min，(注意不得长时间低速运转)，进行柴油机的预热过程后，再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，才允许进入全负荷运转。

当机组各仪表指示正常时，即可合上负荷开关向负载送电，随着机组负荷的变化，若频率和电压不在规定范围内，应及时调整频率和电压，使其保持额定值，严禁机组在低转速情况下带负荷，以免损坏设备。

柴油发电机机组投入正常运转后，应随时注意观察水温、油温、油压的变化以及功率表、频率表、电流表、电压表的读数，发现异常应及时处理。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500K

W各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂一起合作！

解析柴油发电机组油耗过快的原因

发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，家用全自动柴油发电机厂家直销，均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙超出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为柴油机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重。再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响柴油机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在0.5公斤左右。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂一起合作！

为什么很多工业用小型发电机组采用柴油机而不用

效率低，同样质量的发的电少于同样质量的柴油（用柴油机）

价格高，同样体积的价格高于柴油

密度低，同样质量的体积略微大于柴油，这点加重了上面这点。

柴油可燃，一般大气压下柴油是220度，427度。当然，全自动柴油发电机维修，实际上都是高压下燃烧。

柴油是并且柴油机是压燃，导致机器的允许工作范围大，不会爆震，不容易熄火（在高温下柴油机甚至可以烧）

易挥发不安全，容易引起爆灾。挥发到空气中不环保。注意，安全跟安全不是燃点决定，单一介质不会炸，炸的都是混合物。镁材很安全，但是镁的粉空气混合物就有危险。镁的粉点燃温度是600度，但是点火能不大，是240mJ.而不到1mJ。

当然，柴油机有个缺点就是笨重，但是，差别没你说的那么大。

只要使用环境能够接受这个重量，只能选择柴油机。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂

一起合作！

迪庆全自动柴油发电机-东本柴油发电机报价由昆明东本机电设备有限公司提供。昆明东本机电设备有限公司（www.kmdongben.com）有实力，信誉好，在云南昆明的各种动力设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆明东本机电设备公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！