

双层滤料池无烟煤批发价格 豫佰润净水 青海双层滤料池无烟煤

产品名称	双层滤料池无烟煤批发价格 豫佰润净水 青海双层滤料池无烟煤
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市豫佰润净水材料有限公司

无烟煤滤料是具有许多空隙结构含碳的不定型颗粒，青海双层滤料池无烟煤，有许多毛细孔通道，这些孔道的外表有较高的活性，对气体，蒸汽，液体的水份具有很好的吸附效果，能去除水中的氟离子效果非常好。无烟煤滤料广泛应用于工业污水处理、生活饮用水处理、循环水处理、化工、冶金、城建等领域。

无烟煤滤料可应用于净化给水、废水处理，用来收集水介质中的杂质，可再生重复使用，用于污染较轻，需连续运行的水处理工艺;又一种多孔性吸附滤料，其具有机械强度高、物化稳定性强、耐高温及抗酸碱性能优良，对水中的重金属杂质处理有着较好的效果;还是一种具有多孔性高分散度的固体物料，双层滤料池无烟煤厂家直销，有很大的比表面积，既有良好的吸附性能，又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能，双层滤料池无烟煤批发价格，因而，被广泛地用作水处理用无烟煤滤料。

无烟煤滤料因其显而易见的优点，化学性能稳定，含污能力强，而广泛地应用于给水处理工艺。无烟煤滤料过滤器安装调试运行之后，还要定期对无烟煤滤料进行维护与保养，1).无烟煤滤料在使用的过程中

，由于反洗或在正洗的时候会相互碰撞摩擦，时间长了会破碎，后被反洗掉，因此，无烟煤滤料会越用越少。2).无烟煤滤料使用时间过长，由于每次反洗时不可能冲净淤泥，因此，长时间不更换无烟煤滤料，无烟煤滤料就会结块，会导致进水压力增加，水流量下降，后续水流量跟不上。3).无烟煤滤料出现板结，则反冲洗的压力需增大，反冲洗压力过大将会导致滤料出现混层，影响出水水质。4).无烟煤滤料可以降低污染指数，如果不及时更换，污水粘度增加。污染物进入筛管，双层滤料池无烟煤供应厂家，严重时会造成主机泵水封、烧坏、漏水等后果;有些杂质还会进入其他滤料表面表面，使其它滤料的毛细孔结构失去吸附水中杂质的能力。5).如果操作不当，有时也会造成无烟煤滤料的丢失。双层滤料池无烟煤

无烟煤滤料用于日子给水及工业给水的过滤净化处理，运用时依据滤池的方式确认运用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300-400mm;正常滤速10-14m/h，强制滤速14-18m/h;三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18-20m/h，强制滤速20~25m/h。无烟煤滤料用于日子饮用水的粒径规划为：0.8-1.2mm、1.2-2mm;无烟煤滤料用于工业用水的粒径规划为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。因为无烟煤滤料具有良好的固颗粒保持才能，能够可靠地提高悬浮颗粒铲除才能，因此无烟煤滤料被广泛用于污水处理职业做清水滤料运用。水处理用于无烟煤滤料的好坏首要看其含炭量的多少，含炭量高，灰分少的无烟煤滤料清水效果好，无烟煤滤料首要用于滤池中与石英砂滤料、活性炭滤料等合作运用效果更好。无烟煤滤粒径为：0.5-1mm、0.8-1.2、1.2-1.8mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm等，可按客户需求加工，以满意不同的需求。

双层滤料池无烟煤批发价格-豫佰润净水-青海双层滤料池无烟煤由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。郑州市豫佰润净水材料有限公司（www.yubairunhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豫佰润净水——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市夹津口工业园区，联系人：王经理。