

# 东阳门窗更换维修 东义铝合金门窗加工点 上门门窗更换维修

产品名称	东阳门窗更换维修 东义铝合金门窗加工点 上门门窗更换维修
公司名称	东阳市白云陈九辉铝合金门窗加工点
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市东阳市白云街道麻车村
联系电话	15258920906 15258920906

## 产品详情

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

### 1.中悬窗

中悬窗具有大的开启面积，适用于需要在面积通风的建筑，如厂房，门窗更换维修电话，体育场等公共场所，既其传统的风格，又有创新的技术，中悬窗配件经济性能好，东阳门窗更换维修，安装简便，整窗自然，大方，极具有时尚装饰性。家中阁楼也很适合使用中悬窗。

### 2.立转旋窗

立转旋窗转动轴位于上下冒头的中间部位，窗扇可以立向转动。这种窗通风、挡雨效果较好，并易于窗扇的擦洗，但是构造复杂、防止雨水渗漏性能差，故不多用。

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

### 窗户要怎样才能做到大小适中

窗户的大小高矮要依照房间配置的用途而定，大户间、孩童房或老人房适宜设置大窗户，门窗更换维修价格，面积小的房间开小气窗就可以。卧室则可以多开更低的小气窗，使空气流通。书房要安静，就不需要设太大的窗子，适中即可。

在窗户的形状上，正方形和长方型窗属土型窗，给人以振奋肯定的感觉，会对家居产生平稳踏实的气氛，适合用在餐厅和书房。一般住家若能适度混合使用两种窗形，可获得良好的效果;圆形或拱形窗风水属

金型窗，给人以宁静安详的感觉，能使住宅的外立面产生一真凝聚的吸引力，会对家居产生团结的气氛，适合装设在卧室、玄观和客厅。

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

## 铝合金门窗质

### 防渗漏要求

- 1.外窗必须设置排水通道、排水口、排气孔（气压平衡孔），排出窗框扇内积水。排水口外侧应设扣盖，防止强风将雨水、灰尘吹入窗扇。
- 2.隔热条应采用C型构造，与内外铝型材复合后在同一个水平面上，避免隔热条处积水造成渗漏、腐蚀隐患。同时可增加隔热条长度，提高热工性能。
- 3.门窗洞口尺寸：结构洞口预留不应过大，避免封堵困难造成渗漏隐患。
- 4.企口：窗洞因为特殊原因，如外墙为石材幕墙，洞口预留尺寸大，结构洞口建议做企口，上门门窗更换维修，企口应与混凝土墙同时浇筑。
- 5.外窗台板：外墙材料为涂料的建筑，建议采用金属窗台板。金属窗台板内侧应压入窗框，外侧突出墙面做滴水。
- 6.窗框与结构洞口：窗框宜立中安装，如靠外侧安装，应向内收进20mm，防止结构施工误差导致窗框安装在结构外皮以外，造成雨水渗漏。