

安阳玻镁装饰板 硫氧镁玻镁装饰板 美德建材

产品名称	安阳玻镁装饰板 硫氧镁玻镁装饰板 美德建材
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁防火板是一种新型建筑防火板材，属A1级不燃材料，于明火中不燃烧，耐火极限极高，能有效阻挡火势燃烧和蔓延。防水防潮抗卤，具有吸潮细孔，在潮湿天气下不会有水珠凝结问题，将其放于水中浸泡数日，取出晾干后即可正常使用，不影响使用效果。不霉不腐，防虫不蛀，是特优于木质板材不可比的地方。比于石膏板，其更有抗折强韧、抗压抗震；比于硅钙板则其更易于施工，经济便宜。隔音隔热、耐碱抗酸，不含甲醛，砂光板玻镁装饰板，绿色环保，表面不脱粉，还可以刷油喷漆、贴墙纸、瓷片、木板、各种装饰材料，可锯、可钉、可钻、可刨、可弯、可贴。可用作天花吊顶、非承重室内外间墙、墙裙及壁板基层、外墙挂板及室外防水基层板材，为各地业界广受欢迎的绿色防火产品。常规规格3MM~20MM*1220MM*2440MM。

玻镁防护板/玻镁无机板/玻镁防火板/无机板防火封堵简介?

1.1防火封堵材料用于封堵各种贯穿，如电缆、风管、油管、安全无害墙（仓）壁、楼（甲）板时形成的各种开口以及电缆桥架的分段防火分隔，以免火势通过这些开口及缝隙蔓延，具有防火功能，便于更换。它包括：有机防火堵料、无机防火堵料及防（阻、耐）火包。有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂，配以防火剂，填料等辗压而成的材料，具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好，长久不固化，可以切割、搓揉，封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时，有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中，多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。

1.2无机防火堵料，亦称速固防火堵料，是以快干水泥为基料。配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该产品对管道或电线电缆贯穿孔洞，尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限，而且还具备较高的机械强度，在封堵时，管道或电线电缆表皮需堵一层有机堵料配合，以便贯穿物的检修和更换。

1.3阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体，在施工时可堆砌成种形态的墙体，对大的孔洞封堵最为适用，安阳玻镁装饰板，起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井中的防火隔墙和隔离层，以及贯穿大孔洞的封堵，制作或撤换重做均十分方便。施工时应注意管道或

电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。

玻镁防火封堵/封堵隔板/无机防火封堵隔板/玻镁防火隔板验收要求?

6.1电缆防火工程施工验收时，施工单位应提交下列资料：?6.1.1设计施工图纸，产品说明书，产品合格证。
?6.1.2工程预（决）算书?

6.1.3施工验收完毕应提供竣工图。?

6.2防火隔板安装牢固，无缺口、缝隙，外观平整美观。?

6.3有机防火堵料封堵应牢固严实，无漏光、漏风、龟裂，无脱落现象，硫氧镁玻镁装饰板，表面应平整光洁。?

6.4无机防火堵料的封堵，玻镁装饰板木纹，表面应平整光洁，不得有粉末、硬化、开裂等缺陷。?

6.5阻火包的堆砌应密实牢固，对侧以不透光为合格，外观要整齐。?6.6自粘性防火包带按叠加一半的规定均匀缠绕，不应有松开现象。?

6.7防火涂料的涂刷表面应光洁干燥，无明显的厚薄不均匀。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。
。?

6.8对不符合标准的工程、部位进行返工处理后，应组织复验。

安阳玻镁装饰板-硫氧镁玻镁装饰板-美德建材(诚信商家)由德州美德建材有限公司提供。安阳玻镁装饰板-硫氧镁玻镁装饰板-美德建材(诚信商家)是德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.mdmzfg.com）还是从事上海纤维增强镁质风管，北京排烟镁质风管，陕西硫酸镁镁质风管的厂家，欢迎来电咨询。