

# 不锈钢桥架厂家 安徽不锈钢桥架 柴进电缆桥架

产品名称	不锈钢桥架厂家 安徽不锈钢桥架 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

### 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

电缆桥架载荷设计中不仅要考虑竖向载荷，还要考虑在安装使用过程中存在的纵向和横向载荷（如铺设电缆时所产生的纵向牵引力，梯子斜靠在桥架上产生的横向载荷）环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架支、吊架的配置：户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱跨距一般采用6m。非直线段的支、吊架配置应遵循以下原则：当桥架宽度 $W < 300\text{mm}$ 时，应在非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支架或吊架；当桥架宽度 $W > 300\text{mm}$ 时，不锈钢桥架厂，除符合上述条件外，在非直线段中部还应增设一个支架或吊架。

### 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

复合桥架一般采用手工制作，效率低、成本高，造价是一般产品的2-3倍，由于树脂是复合在钢板上，粘结技术要求很高，一旦结合力不好就存在剥落的现象。经使用后复合桥架由于复合材料难以分离，不但钢板不能回收，玻璃钢部分也不能再利用，造成严重的环境污染。随着社会环保意识的提高，今后如采用复合桥架将会给用户带来昂贵的固体垃圾处理费用。

### 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

浸锌桥架(钢制)我公司自有国内的用于桥架表面处理的德国产热浸锌设备。锌槽具有大容量和2.5米的深度，热浸锌时产品不会接触到槽底沉积的锌渣，不易产生锌瘤;整个系统采用多点式喷油，通过电脑调节喷油量的大小控制温度，安徽不锈钢桥架，锌槽温度可以控制在 $460 \pm 5$  以内，产品热浸锌时受热稳定、均匀，不锈钢桥架厂家，不产生变形，锌层厚度控制在 $70-150 \mu\text{m}$ 之间，热浸锌后的构件经钝化工艺处理，锌层表面形成氧化膜，可保证耐腐蚀寿命达45年。

、

不锈钢桥架厂家-安徽不锈钢桥架-柴进电缆桥架(查看)由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcldlj.com)为客户提供“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”等业务,公司拥有“柴进”等品牌,专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询,联系人:柴玉关。