

承德玻璃钢冷却塔 德美克 玻璃钢冷却塔配件

产品名称	承德玻璃钢冷却塔 德美克 玻璃钢冷却塔配件
公司名称	天津市德美克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路五金城二区27栋115
联系电话	13388012842

产品详情

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

冷却效能

部分人有一个错误的概念，就是以冷幅作为冷却水塔效能的标准，并以着来选择合适的散热量，玻璃钢冷却塔批发，其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。

热量是循环系统内所产生的负荷，它的单位为千卡/小时（Kcal/HR）计算公式如下：

热量=循环水流量 × 冷幅 × 比热系数

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

机械通风冷却塔又分为抽风式和鼓风式冷却塔，分别利用抽风机或鼓风机强制空气流动，玻璃钢冷却塔配件，它的冷却，稳定，占地面积小，基建投资少，但运行费用高，其中抽风式使塔内呈负压状态，有利于水蒸发，鼓风式情况则相反，鼓风式冷却塔主要用于小型冷却塔或水对风机有侵蚀性的冷却塔中。

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是：干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后，逆流式玻璃钢冷却塔，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水的直接传热，承德玻璃钢冷却塔，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温

之目的。

承德玻璃钢冷却塔-德美克-玻璃钢冷却塔配件由天津市德美克机电设备有限公司提供。天津市德美克机电设备有限公司（www.tjdmkj.com）是从事“逆流冷却塔,横流冷却塔,工业专用冷却塔,净化塔,离心风机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯德洪。