

风机保温门 导流板 保温窗

产品名称	风机保温门 导流板 保温窗
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

玻璃钢导流板保温窗；湿帘导流板保温窗；导流板厂家保温窗

湿帘导流板采用复合板与保温材料加工而成，边缘镶铝合金框，湿帘导流板，保温棉厚度为5cm，窗户边框采用4*6方管焊接而成，保温窗，其直接镶嵌到湿帘通风窗砖墙之中，牢固耐用，稳定可靠，导流板不仅有导流作用还有很好的保温效果，风机保温门，导流窗与边框加有橡胶密封圈，在冬季能有效阻止冷空气进入禽舍内对家禽造成影响。

鸡舍导流板是用保温材料加工成的，安装于湿帘内侧进风口的板材，保温窗，寒冷的季节关闭用以保温，纵向通风的季节用以调节进风口大小和新鲜气流的流向的作用，从事养鸡设备研发多年，风机采用大页角克虏伯不锈钢扇叶、湿帘采用出口专用佳木斯原浆纸芯配1.2mm铝合金外框，确保每一件产品做到

导流板保温窗；水帘导流板保温窗；养殖场导流板保温窗

而养鸡场机械设备清除纵向通风时降温水帘进气口的盲区能够合理清除纵向送风时接近两边墙的大规模通风过流保护1、本商品适用产业化养殖厂，做为畜禽畜舍的通风机器设备。2、可安装在畜禽舍侧墙预埋对话框内；3、封闭式严实，结构合理，打开便捷；4、可要客户不一样的规格、力规定定制生产制造不一样规格型号的导流板。5、可完成自动化技术或手动式打开，结构合理，方便使用。6、对于顾客出示对话框规格，保温窗厂家，一一定制。

温度>32 ，湿度介于50%和80%之间时为高温中湿天气。

高温中湿天气下，湿帘启动温度为29 ，于早8点至晚8点开启使用，设置湿帘开启1分钟后关闭3~5分钟，湿帘导流板，舍内风速达到2s/m以上，湿帘导流板开启70度，通风小窗全部关闭，此时鸡群体感温度为21~22 。

温度>32 ，湿度>80%时为高温高湿天气。

高温高湿天气下，湿帘启动温度由32 逐渐过渡至28 ，于早7点至晚11点开启使用，根据温度情况湿帘可一直处于启用状态，舍内风速达到2s/m以上，湿帘导流板开启70度，通风小窗全部关闭，此时鸡群体感温度为21~24 。

风机保温门-导流板-保温窗由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.cainuanshebei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!