

# 浙江隔热膜 首诺玻璃贴膜隔热膜 玻璃隔热膜多少钱

产品名称	浙江隔热膜 首诺玻璃贴膜隔热膜 玻璃隔热膜多少钱
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

## 产品详情

常用的建筑隔热膜有哪几款？

金银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，透光18%，玻璃隔热膜厂家，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

蓝银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，玻璃隔热膜多少钱，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

绿银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

教您防爆膜的基本选材方法

不同的防爆膜表面需要不同的粘性。根据表面和压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后再剥离防爆膜才能确定粘性是否合适。使用橡胶和的防爆膜的效果是不同的。橡胶比较软，则比较硬，一般首先考虑橡胶型防爆膜，浙江隔热膜，然后是型防爆膜。

对一给定的表面，选择适当的胶和粘性是极其重要的，后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压。一般光滑表面选用低粘防爆膜，粘性为0.9N/cm;

中等粗糙表面选用中粘防爆膜，粘性为1.2N/cm;非常粗糙表面选用高粘防爆膜，粘性为1.5N/cm;需要进行镭射切割的话，由于防爆膜遇热收缩，所以应选用特高粘的防爆膜，粘性为1.9N/cm。基本原则是：粘性适当即可。

对于要进行弯曲的板或厚的板（4mm厚的板材），我们推荐至少80 um 的防爆膜；越厚的防爆膜需要越高的粘性。在弯曲时，建筑隔热膜厂家直销，压力不能集中在一个位置，否则防爆膜会破损。工具必须根据材料的厚度（包括防爆膜的厚度）来调整。冲孔时要避免用油，否则会留残胶。除了粘性以外，用户还需测试防爆膜的抗张强度和延伸率，以确保防爆膜的柔韧性和强度能达到要求。

由于每一个用户需要保护的表面和使用防爆膜的方法各不相同，用户正式使用防爆膜前需要进行测试产品和试用。根据被贴表面的结构和后续加工工艺来选择的粘性。检验的标准：在给定的时间内，防爆膜被撕走时，不应留残胶；工人能比较容易的撕走防爆膜。

### 常用的建筑隔热膜有哪几款？

银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率68%，透光率28%，防紫外线率99%;

适用范围：单向、镜面掩护。主要用于大厦天顶、阳光房和小区高层西晒方向且环境开阔自然取景的平面玻璃。

自然色（建筑隔热膜）：

功效：隔热率54%，透光率47%，防紫外线率99%;

适用范围：基本用于平面玻璃，主要用在东晒隔热，防眩光、防飞溅、防紫外线作用。

透明色（建筑隔热膜）：

功效：隔热率60%，透光70%，防紫外线率99%;

适用范围：主要用于大规模平面落地玻璃、观光梯、临街铺面隔断、室内玻璃隔断、落地玻璃门、酒店大堂临街落地玻璃、大型商场栏栅、玻璃淋浴房、大型长途客运站和地铁、地下商场出口、别墅首层落地玻璃、玻璃天顶、大型水族窗箱等，特别适合银行、金银珠宝店、展示橱窗等玻璃防盗。

浙江隔热膜-首诺玻璃贴膜隔热膜-玻璃隔热膜多少钱由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司 ([www.shounuo.net/](http://www.shounuo.net/)) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！