

滚筒式沙子烘干机厂家 鸿景机械现货供应 郴州沙子烘干机厂家

产品名称	滚筒式沙子烘干机厂家 鸿景机械现货供应 郴州沙子烘干机厂家
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

产品详情

滚筒烘干机

也有用间接加热的方式，即热量由金属壁传给被干燥物料，如外加热式的转筒式干燥器。

若被干燥的物体不允许被污染，而且不允许被空气冲淡，则热量应通过转筒壁传入，此时，滚筒式沙子烘干机厂家，将转筒装载砖室内，筒外通以烟道气，也可载筒内安装中心管道或列管，郴州沙子烘干机厂家，套管等表面热交换器，利用金属壁传热。载热体可为烟道气、水蒸气或电加热。载被干燥物料中，仅通过干净气体，将蒸发水分带走。

烘干机降速干燥阶段

物料的含水量降至临界水分后，物料的烘干机干燥速率随着含水量的减少而降低，新型沙子烘干机厂家，图13-2中的CD段为降速烘干机干燥阶段。

物料的烘干机干燥速率随着含水量的减少而降低，表示物料内部水分向表面迁移的速率低于物料表面水分的汽化速率，物料表面尤其是突出部分将变干，单位时间面积上的水分汽化量减少。在降速烘干机干燥阶段，物料的烘干机干燥速率主要决定于水分在物料内部的迁移速率，因此物料的结构、厚度和形状等对干燥速率起决定作用。

滚筒烘干机原理

1、由带式输送机或斗提机送至料斗，随后经料斗的加料机根据加料管路进到加料端。2、加料管路的倾斜度要超过物料的当然倾斜角，便于物料圆满注入滚筒烘干机内。3、滚筒烘干机圆筒是一个与直线略成歪斜的转动圆筒。物料较高的一端添加，新型沙子烘干机厂家，载热体由中低端进到，与物料成倒流

触碰，也是有载热体和物料一起进到封头的。4、伴随着圆筒的旋转物料受作用力功效运作到较低的一端。湿物料在筒身体往前挪动全过程中立即或间接性获得了载热体的给风，使水料足以干燥，随后在进料端经皮带输送机或者螺旋运输机送出。5、滚筒烘干机筒身体内壁配有抄板，它的功效是把物料抄起来又洒下，使物料与气旋的触碰表层扩大，以提升干燥速度并推动物料前行。6、载热体经空气干燥器之后，一般必须除尘器将汽体内所带物料收集出来（载热体一般为暖空气、排烟道气等）。如需进一步降低废气含尘量，还应当历经布袋式除尘器或湿法除尘器后往外排污。

滚筒式沙子烘干机厂家-鸿景机械现货供应-郴州沙子烘干机厂家由山东鸿景机械股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鸿景机械股份有限公司（www.shandonghongjing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!