

泰安奥丽特涂料 石家庄天然真石漆市场价

产品名称	泰安奥丽特涂料 石家庄天然真石漆市场价
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

随着人们对物质生活的要求逐渐提高，真石漆的使用也受到了广泛的使用，为了让施工耿介有装饰感，更加自认，很多人都会选择该产品进行各种的装饰工程。那么，大家了解该产品有哪些施工方式吗，它们各自有哪些特点，同时又有哪些需要注意的事项，下面我们来了解下：

喷涂施工

喷涂真石漆，即施工时使用该产品的专用喷枪做出仿大理石、仿花岗岩质感与色彩的涂层，需要注意以下几点：

一般喷涂两道，一道喷涂后干燥4小时以上再喷涂二道。

喷涂时要求喷斗垂直距墙面40厘米左右，外墙天然真石漆市场价，不得斜喷，喷斗出气量要均匀，气压在0.5-0.7兆帕之间。

喷涂的真石漆施工方法以鱼鳞划弧或横线直喷为宜。以免造成竖向印痕。

进行二道喷涂时，对遮盖差的部位多喷一些涂料，遮盖好的部分少喷些涂料，使涂层总厚度均匀一致。

。

注意在喷涂施工前做好遮挡工作，将不喷涂部位和阴阳角等部位遮盖住。

真石漆的使用给我们的生活带来了很大的便利，同时它施工所呈现出来的效果也是非常的美观，所以很多人都会选择使用，使用范围非常的广泛。好的效果也是需要我们掌握一定施工技术的，在它的施工方面是非常严格的，水性环保天然真石漆市场价，就说她涂层的厚度，这就是一个技术性的问题，那么下面我们就来介绍一下应该怎么把握该产品喷涂的厚度。

真石漆施工要求涂层达到一定的厚度，环保天然真石漆市场价，一方面是保证涂层的质感、逼真的仿石效果，另一方面是为了避免产品施工过程中的遮底和颜色不一问题，行业标准规定为2-3毫米。

由于彩沙的固态含量不会改变，沙子不溶解水，水再好，喷出含沙量还是那么多，反倒水放多了会稀释液保湿乳液的含量。因为真石漆的纤维素粘性高，石家庄天然真石漆市场价，喷漆在墙壁上的真石漆就会有一种“抽浆”的状况：即喷漆厚的地区，真石漆原材料中细的粉体会集中化跑到表面来，颜色就会变深，与其他薄喷颜色不一样，表面整平细嫩。喷漆薄的地区，觉得一些不光滑透胶。进而造成表面颜色“发花”，颜色浓淡不一，且大小度都不一致的实际效果。

泰安奥丽特涂料-石家庄天然真石漆市场价由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）为客户提供“真石漆,乳胶漆,多彩仿石漆,仿大理石漆,净味内墙漆,外墙水漆”等业务，公司拥有“奥丽特”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。