

防爆配电箱材质 德州防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱材质 德州防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

随着石油、化工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛，品种越来越多。在气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性的发生已经成为十分重要的课题。

产品特点

1. 本产品为隔爆型，分隔爆型主控和接线腔，采用SS304不锈钢板折弯焊接成形，防爆配电箱材质，具有外形美观、耐腐蚀，抗静电耐冲击等优良性能。内装断路器及信号灯元件。
2. 盖板上设有专用操纵机构，防爆配电箱价格，可实现全封闭操作。产品在恶劣环境下也可正常操作。
3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
4. 钢管或电缆布线均可。
5. 可根据用户要求

订货须知

订货时应注明配电箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图

技术参数 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6、Exde BT4、Exde CT4

3.额定电压：AC 220V/380V

4.主回路额定电流：20A ~ 250A

5.支路数:2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。。。。。

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

公司拥有先进的生产工艺和技术，测量设备齐全，防爆配电箱供应，以优的产品质量.活的经营方式.低廉的价格优势.良好的服务满足广大客户要求，德州防爆配电箱，欢迎新老客户光临指导，共同发展。

产品特点

外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观.

内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求；

钢管或电缆布线均可.

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

防爆配电箱材质-德州防爆配电箱-安能达防爆电器(查看)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安能达防爆电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。