

进口花岗岩黑金沙大板 培源石业 廊坊进口花岗岩黑金沙

产品名称	进口花岗岩黑金沙大板 培源石业 廊坊进口花岗岩黑金沙
公司名称	福建省南安市培源石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市水头镇龙凤村
联系电话	18650615022

产品详情

石材病症预防处理

随着石材在建筑装饰领域越来越广泛的使用，随之而来的石材病症不但大大降低了石材的装饰效果，而且缩短了石材的使用寿命。问题主要有三方面：一是石材内部的一些物质成份与大气中的物质发生化学反应而形成的；而二是日益严重的空气污染所致；三是由于石材在安装时施工方法不当所造成的。

??1、锈斑

??锈斑的形成来自于两方面：一是自然反应生成。因为石材内部的物质成份中都含有赤铁矿和硫铁矿，这些铁质矿物接触空气被氧化而生成三氧化二铁（铁锈）后，通过石材的毛细孔渗出；二是因为石材在开采、加工、运输、安装、使用等过程中，不可避免的接触到铁制物品，这些铁质物品的残留沾敷在石材表面，被氧化后形成铁锈污染。预防锈痕的关键是石材在安装前必须采用树脂注入的方法使石材具备防水功能，以防止石材内部的铁质矿物被氧化后渗出石材表面。安装后必须彻底清洗石材，防止石材因外界污染造成锈痕。在施工方法方面尽可能采用干挂方式，尤其是象美国白麻等一类较容易出现锈斑的石材，更应避免使用湿式施工方法，必要时可在安装前做全部的除锈和防水处理。处理已出现的锈痕，国内外主要的产品是除锈剂，理想的除锈剂应具备两个条件：首先是除锈后的石材料不会再生锈；其次要求除锈剂本身不腐蚀石材，不影响石材表面光泽度。但是由于除锈剂属于酸性，所以在对大理石（钙质石材）除锈时事先要做实验，必要是要加水稀释。在除锈后，进口花岗岩黑金沙尺寸，用清水彻底清洗，再用防护剂进行防护，使石材具有防水功能，以防日后其它病变的发生和由于化学腐蚀造成的麻烦。

大理石泛碱的原因及对应的预防措施分析

2.现场施工时，由于板材断裂或者裁割，破坏了原有防护的整体性。

??预防措施：现场施工时，要准备防护液。对于断裂修复或者裁割后的石材应该补刷防护液，确保防护的整体完整性。否则水分会顺着石材的裂缝和疏松部位进入石材内部，使石材湿度加大，由此形成循环

，进口花岗岩黑金沙大板，久而久之就会出现泛碱。

??3.地面水过多，石材长期处于潮湿或被水浸泡的环境，导致水透过防护层侵入石材。

??预防措施：铺贴好的石材如果处于阴暗潮湿甚至水汽很重的环境下，如无把握应先做样板。作业前不可大量对石材淋水。地面墙根下应设置防潮层。卫生间、浴室等用水房间的地面如有石材装饰，应作防渗处理。

??4.部分石材由于石材本身质地较松软或孔洞较大，被选用作为地面石材使用时，虽然施工前也做了六面防护，但是由于这类石材松软、孔多的特性，即使做了防护，效果一般也不怎么好，水泥砂中的碱性物质会很容易析出。

??预防措施：通常遇到石材材质较软的石材如法国木纹石，孔洞较多的石材如米黄洞石等，作为地面材料施工时，我们一般多选用白水泥代替黑色水泥。虽然白水泥的强度和粘度要比黑水泥差一点，但是二者材料成份的不同，白水泥用于粘贴地面石材，通过石材背面刮浆，能够对石材背面形成很好的密闭保护，而且石材与石材板缝之间的析出物，也会因白色而淡化，有效防止泛碱。

1、形成：砂岩又称砂粒岩，是由于地球的地壳运动，砂粒与胶结物（硅质物、碳酸钙、粘土、氧化铁、硫酸钙等）经长期巨大压力压缩粘结而形成的一种沉积岩。

??2、成分：主要成分为砂粒（二氧化硅）含量在65%以上、胶结物。

??3、性质：呈弱酸性。

??4、结构：砂石的颗粒均匀，质地细腻，结构疏松，因此吸水率较高（在防

??护时的造价较高），具有隔音、吸潮、抗破损，耐风化，耐褪色，水中不溶化、无放射性等特点。

??5、砂石不能磨光，属亚光型石材，故显露出自然形态，进口花岗岩黑金沙报价，含有丰富的文化内涵。砂岩在装饰中显示出素雅、温馨，又不失华贵大气的一种暖色色调的装饰风格，廊坊进口花岗岩黑金沙，根据这类石材的特性，常用于室内外墙面装饰，家私，雕刻艺术品，园林建造用料。

??6、砂石的硬度与其成因有内在的必然联系。有些的砂岩，结构非常紧密，其硬度甚至超过花岗石。在耐用性上，砂岩可以与大理石，花岗石相媲美。许多在一二百年前用砂岩建成的建筑至今风采依旧、风韵犹存。

进口花岗岩黑金沙大板-培源石业-廊坊进口花岗岩黑金沙由福建省南安市培源石业有限公司提供。福建省南安市培源石业有限公司（www.py-stone.cn）位于南安市水头镇龙凤村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前培源石业在花岗岩中享有良好的声誉。培源石业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。培源石业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。