

# 岩棉聚氨酯封边板 天津中元恒基建材

产品名称	岩棉聚氨酯封边板 天津中元恒基建材
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

## 产品详情

### 聚氨酯复合板的几大优点

#### 1、独特的不透水性

聚氨酯复合板是结构致密的微孔泡沫体，闭孔率达92%以上，具有光滑的自结皮，是优良的不透水材料，在施工中采用直接喷涂成型技术，使聚氨酯复合板层没有拼缝的整体形成完整的不透水性，从根本上杜绝了屋面水从沿缝深入的可能性。聚氨酯复合板层能与基层牢固粘和，其粘接强度可超过泡沫本身的撕裂强度，因而使聚氨酯复合板与基层形成一体，不易发生脱层，避免了水沿层间渗透。而这些特点是许多防水卷材所不具备的，因此说聚氨酯复合板的防水功能是独特的。

#### 2、隔热、保温性能好，节能效果显著

聚氨酯复合板导热系数之低，保温、隔热效果之好是其它任何屋面保温材料无法比拟。在一般居住建筑中使用聚氨酯复合板做防水隔热屋面，其厚度仅为传统材料的三分之一，而热阻值却近它们的三倍。

#### 3、屋面荷载轻。

聚氨酯复合板密度小、质量轻，因而屋面荷载轻，在屋面支撑板以上部分荷载，聚氨酯复合板屋面是传统屋面做法的四分之一，这对改善房屋整体结构降低工程造价十分重要，因

而也更适合用于大跨度、薄壳屋面建筑。

玻璃丝棉夹芯板同时具有的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，玻璃丝棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

### 聚氨酯封边岩棉夹芯板

聚氨酯双侧封夹芯板充分发挥了玻璃丝棉、岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、玻璃丝棉、岩棉的优点得到了充分的融合，摒弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板、岩棉夹芯板与普通夹芯板不能相提并论。

每块库板在与其它库板连接前，均应先在凸槽两边处注射密封膏。再把蘑菇头的凹槽中打满密封胶后插入钻好的孔中。立起侧板，将其放在预制槽中。

根据要求的相关因素确定张库板的坐标，岩棉聚氨酯封边板，保证整块库板在X、Y、Z轴三个方向的平直。

方法可借助水平管、垂直检测尺，水平检测尺。根据设计图纸用注水的水平管测出库板Z轴的标高，若有偏差可用聚氨酯泡沫找平。

然后用垂直检测尺靠在库板压痕上调整库板Y轴垂直度，直至库板调正为止，X轴方向直线度可依据C型钢位置确定，也可用水平尺测量调整。

库板调整好后，把连接件(热浸锌见下图)插入尼龙螺栓中，把紧螺母。紧接着将连接件与C型钢焊牢，在此过程一将侧板扶好把牢，不能使其移位。

岩棉聚氨酯封边板-天津中元恒基建材(在线咨询)由天津中元恒基科技发展有限公司提供。“节能夹芯板”就选天津中元恒基科技发展有限公司(www.tjzyhj.cn)，公司位于：天津市宝坻区天宝工业园天中路19号，多年来，中元恒基坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中元恒基期待成为您的长期合作伙伴！