

# 阳泉绿化带护栏 绿化带护栏改建 鑫泽丝网

产品名称	阳泉绿化带护栏 绿化带护栏改建 鑫泽丝网
公司名称	太原市鑫泽物资经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区南堰万水物贸城5区临68号
联系电话	15536811145

## 产品详情

### 特殊地段围栏立柱的埋设

若公路护栏网通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻小立柱之间的坡度变化 1：8时，应在凹地d低处增设立柱（角柱、中间柱、小立柱），并将桩坑扩大，在桩基周围浇灌混凝土固定。若雨季有水从围栏下流过应在溪流的两边埋设两根如上所述的加长立柱。在两立柱之间增加几道刺钢丝以提高g防护性。

若围栏穿过低湿地段，可使用悬吊式加重小立柱用混凝土块加重，亦可用钢筋作栏桩，以石块加重。

围栏跨越河流、小溪，若河流宽度不超过5m，可在河流两岸埋设小立柱，绿化带护栏厂家，使围栏跨越河流；

### 铁艺围栏的保养方式

一般说来，铁艺围栏在制作过程中厂家已考虑到了户外环境的特点，在材料和涂料的选用上都力求做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等，阳泉绿化带护栏，所以用户只需在选购铁艺围栏时认准的厂家。不要贪图便宜买一些质量不合格的铁制设施就行了。为延长户外铁艺设施的寿命，还应做到以下几点：1.避

免磕碰。这是铁艺制品x先要注意到的一点，铁艺制品在搬运过程中应小心轻放;放置铁艺制品的地方应是硬物不常碰到的地方;放置铁艺制品的地面还应保持平整，铁艺围栏在安装时应保证其牢固，若摇晃不稳，日久会使铁艺围栏产生变形，影响铁艺围栏的使用寿命。

## 围墙护栏片规格参数介绍

2，网格式铁丝网围墙护栏片.采用低碳钢丝焊接而成，网孔成正方形或者长方形.铁丝直径一般为4mm-6mm，可选择带框架和不带框架的。高度一般为1.2米，绿化带护栏改建，1.5米，1，8米和2米。

## 桃形柱围墙护栏网片

以上几种产品就是比较常见的围墙护栏片，我们对其围墙护栏片规格参数做了简单的介绍，欢迎咨询。

阳泉绿化带护栏-绿化带护栏改建-鑫泽丝网(推荐商家)由太原市鑫泽物资经销处提供。阳泉绿化带护栏-绿化带护栏改建-鑫泽丝网(推荐商家)是太原市鑫泽物资经销处(www.sxxzwz.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。