

# 泰安三立环保 液压站询价 淄博液压站

产品名称	泰安三立环保 液压站询价 淄博液压站
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

LS型螺旋输送机等效采用ISO1050-75标准，设计制造符合ZBJ81005.1~2-88《LS螺旋输送机》专业标准。LS型螺旋输送机直径由100mm~1250mm，共十二种规格，分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动螺旋机长度可达40m(特大型30m)，液压站电机，双驱动螺旋机采用中间断开轴结构，长度可达80m(特大型60m)，螺旋机长度每0.5m一档，可根据需要选定，螺旋机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构，液压站简介，阻力小、密封性强、耐磨性好。滑动轴承的轴瓦有粉末冶金、尼龙和巴氏合金等多种材料供用户根据不同的场合选用。吊轴承机外侧置式油杯，便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活，并增设电动型出料口，便于自动控制，液压站询价，还可根据用户要求，配置测速报警装置。

## 日常维护管理

要注意日常的保养维护，这样才会更好的地跟沙子烘干机配合好，保证生产量及效率，也使设备的使用寿命延长[5]。(1)应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油。(2)箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。(3)输送量不可过载，淄博液压站，否则物料排不出，引起螺旋轴弯曲和箱体涨坏。(4)输送的介质温度较高时，应注意箱体的伸缩变化是否自由而无卡着的地方，若有抓紧解决。(5)输送机在运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。

正压给料机采用双轴螺旋结构变螺距技术，叶片厚度 8，壁厚10mm；螺旋轴（40Cr）采用高强度合金钢制造保证在运行过程中不出现断轴故障，螺旋叶片的设计保证在给料机过载跳车时不损坏或者不变形，分体式渐开线花键联接方式。含有检修法兰，便于故障维修。

正压给料机布置于煤泥储料仓仓底，出口与煤泥输送泵进口相连接。正压给料机的给料量可根据泵送量的变化进行自动调整，采用变频调速，根据设定压力自动调整输送量，以保证以一定的压力向煤泥输送泵送料。变频器采用进口品牌（ABB）

泰安三立环保(图)-液压站询价-淄博液压站由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保(图)-液压站询价-淄博液压站是泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙经理。

