

## 孝感母线 母线槽封堵 华威母线槽

产品名称	孝感母线 母线槽封堵 华威母线槽
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

封闭母线槽模具设计要点到底是咋样的呢？

(1)组合上模分段设计，既方便机械加工和热处理，保证封闭母线槽模具质量，同时便于上模的组装与更换。

(2)合理选择主压模和副压模与下模体U形槽之间的合模间隙，间隙的大小是影响制件精度的主要因素，间隙越大，制件精度越差，但间隙太小会造成拔模困难或使制件表面产生擦痕。这里，3150母线槽，间隙的大小是通过多次试验和修模来确定的。

(3)保证封闭母线槽的模左右两处台肩和下模体U形槽顶面的高度一致是十分必要的，而且，其左右台肩圆角大小也会直接影响制件精度和质量，圆角越大或左右台肩高度不一致，压边效果就越不理想，而圆角太小会使制件表面产生较大压痕，设计中我们确定台肩圆角为R0.5。

(4)下模体采用整体设计，既保证了各槽加工精度，也便于实现其换位，而且，由于下模是安装在折弯机下工作台面上，因此同时也方便其安装和更换。

## 大型厂房母线槽型号的选择与应用

由于母线槽使用的场所不同，目前有空气绝缘型、紧凑式绝缘型、加强型(空气与紧凑式相结合双层绝缘类型)、插座型和环氧绝缘型。空气绝缘型照明母线槽的布线方便、控制范围广、调整灵活，解决了大型厂房照明集中、控制线路长、压降损失大的缺点。

加强型适用于一般大型厂房对设备的配电，它具有大跨度母线槽，不仅能减少安装支点及母线槽联结口，又能相应减少由此引发的故障点，尤其适用于冲击电流较大的焊接车间及冲压车间。插座式母线槽适用于小型精密设备车间、实验室、展示中心等场所，可配上单相插座分线口，供作小型装配流水线电源，安装轻巧、美观、使用方便。

环氧绝缘型母线槽适用于需防腐及防水的场所。母线槽应以温升为基础选定其额定容量以达到安全运行、有足够使用寿命和工作可靠的目的。导线的截面积不作为判断母线槽的准则，母线槽封堵，母线槽似乎有足够截面，孝感母线，但还可能有高温升的危险。美国国家标准协会ANSI/UL 857-1976要求环境温度400 C时，规定550 C为允许温升。当然，用较大截面可以降低些电压降和温升。

设计良好的母线槽工作寿命上突出的限制因素是其绝缘的逐步热老化。工作温度每升高100 C，绝缘材料寿命约缩短一半。

### 耐火型与防火型母线槽的区分标准

耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，封闭耐火母线槽生产厂家，满负荷运行可达8小时以上。

防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟，60分钟。

孝感母线-母线槽封堵-华威母线槽(推荐商家)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司(www.ysyglc.com)是江西南昌,工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华威母线槽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华威母线槽更加美好的未来。