

电焊石笼网 石笼网 腾安丝网

产品名称	电焊石笼网 石笼网 腾安丝网
公司名称	安平县腾安丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南王庄镇谷家左村村西
联系电话	13383689280 13383689280

产品详情

石笼网

网垫具有耐久性，可在应急情况下应用，电焊石笼网，是一种强化型装置。

网垫有充足的韧性和空隙，可以巩固植物根部系统，有利于植物生长。

石笼网通常用在河床和泥沙沉淀的地方，具有耐磨性，可以抵挡流水的冲蚀，为植物健康生长营造稳定的环境。网中已装入植物，终材料递降分解，镀锌石笼网，成为根部系统内聚强度。

装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本因素。石笼网和雷诺护垫的护坡设计方案，使它有效阻止土壤侵蚀和河水冲刷，给表层植物生长提供了有利条件，缓解了侧坡造成的压力。

设计师在选择合适的护坡方案时必须考虑现有的土壤条件、坡度、外加负载、流水的冲击、裁片大小等诸多因素。

石笼网

三、根据网孔不同选用的丝径常规的如下：

边丝丝径通常比网丝丝径粗0.5mm 0.7mm，
边丝直径不超过4.0mm;绑丝丝径通常为2.2mm，2.0mm，2.2/3.2mm，2.0/3.0mm;

网孔为6x8cm：网丝丝径可以选择：2.0mm；2.2mm；2.0/3.0mm；2.2/3.2mm；
边丝丝径通常为：2.7mm.2.7/3.7mm

网孔为8x10cm：网丝丝径可以选择：2.2mm，2.5mm，2.7mm;2.2/3.2mm，2.5/3.5mm，2.7/3.7mm

网孔为10x12cm：网丝丝径可以选择：2.5mm.2.7mm.3.0mm

网孔为12x15cm 和网孔14x18cm: 网丝丝径可以选择：2.5mm，2.7mm，3.0mm，3.2mm，3.4mm;
2.5/3.5mm，2.7/3.7mm;

网孔为16x21cm 和网孔18x22cm：网丝丝径可以选择：2.7mm，3.0mm，3.2mm，3.5mm，3.8mm.4.0mm；

四、石笼网箱外形尺寸可以选择：长x宽x高 单位均为米

长度为0.5 ---5米

宽度为0.2——2米

高度为0.1--2 米。常见的规格是 2x1x1 4x1x1 2x1x0.5 4x1x0.5
外形尺寸均可以按照标准范围内定做。

五、拧花分为三拧和五拧，五拧花的拧花长度不低于5.5cm，
三拧花长度根据网孔大小，拧花长度成正比。

六、石笼网箱用途：

河道治理、防洪治理、桥的加固、挡土墙、生态绿化。

河道处于曲折的拐角处，由于遇到塑料笼网笼或塑料笼网垫，河道将沿原河道转弯流动。这将引导河流。溢洪道大坝和导流坝也采用塑料包裹石笼网来引导或抑制防洪护岸。海防在海滩上使用裹石笼网，有些则安装裹石笼网，石笼网，以抵御汹涌的海浪。一些项目将塑料网箱延伸到海里，用于防波堤。

用于编织这种网箱的钢丝通常是含锌量高的高镀锌钢丝，石笼网批发，也用塑料PVC皮包裹，进一步增强了防腐功能。在桥梁施工中，桥墩立在河中。当河流通墩时，会连续

冲刷桥墩，可能会影响桥墩的基矗为了维护桥墩，塑料包裹笼网箱将围绕桥墩外侧。塑料包笼网箱挡土墙是一种塑料包笼网箱挡土墙，它是一种逐层堆放的支护结构。

电焊石笼网-石笼网-腾安丝网(查看)由安平县腾安丝网制造有限公司提供。安平县腾安丝网制造有限公司（www.tenganwangye.com）是河北衡水,金属丝网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾安丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾安丝网更加美好的未来。