

繁简专业做砂浆地面 专业地暖回填 芜湖地暖回填

产品名称	繁简专业做砂浆地面 专业地暖回填 芜湖地暖回填
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

地暖回填材料选择：

水泥应该采用标号不低于32.5的硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥；

- 砂子宜采用含泥量不大于5%的中砂或粗砂；
- 豆石粒径要求在5-12mm之内。也有用瓜子片、陶粒的，但瓜子片有棱角易伤管道，建议不使用。

混凝土养护

地暖回填层待抹压过后，由专人开始养护，蕞好关好窗户，这样能有效的保持混凝土表面的水份，为防止混凝土内部裂缝的产生，专业地暖回填，初凝后砼表层泛白时开始洒水养护，但注意不要积水，72小时以后，方可上人进行其他工序的施工，地暖回填公司，施工时注意保护蓄热层，严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。

做地暖的时候能在回填时直接找平么？

在厨房卫生间瓷砖没有贴完以前，很难知道找平面多高合适，找平一般要统一考虑卫生间厨房地面高度和客厅卧室的地面高度，卫生间厨房贴完砖过门石应该和客厅或者卧室地面高度一致。地暖回填是在卫生间厨房贴砖前进行的，顺序不对。

地暖回填并没有包括室内找平的费用，如果要求找平，一平方加20元，如果室内是瓷砖，这个找平的钱就是多花的，如果是全屋木地板，又回到条的原因了。

所以地暖回填还是自然它保护地暖吧，找平的事还是专门做吧。

地暖找平不同于普通找平，芜湖地暖回填，除了水泥和黄沙，还要加入豆石（类似小鹅卵石，导热效果好、储热效果好），沙石之需间有一定的空隙，地暖回填找平，有利于地暖散热。

这些材料的配比也是有一定的规定，一般水泥、豆石、黄沙的比例是1:2:3。

在地暖找平中，铺设地砖区域和铺设地板区域的找平厚度是不同的：

铺设地砖的区域，找平盖住管道就可以了，最多超过管道0.5cm，因为地砖的铺设还有水泥砂浆层，所以地砖区域的找平必须是毛面，对平整度要求比较低。

为了保证地砖和地板区域的完成面在同一高度，地板区域的找平完成后必须高于地砖区域2~2.5cm，地板可直接铺设，对平整度要求比较高。

繁简专业做砂浆地面(图)-专业地暖回填-芜湖地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。“厚层自流平砂浆,薄层自流平,粘结剂,瓷砖胶,腻子粉,特种砂浆”就选芜湖繁简新型建材有限公司(www.whfjzlp.com)，公司位于：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区，多年来，芜湖繁简坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖繁简期待成为您的长期合作伙伴！