

无锡垃圾分类处理机厂家 嘉诺垃圾筛选设备

产品名称	无锡垃圾分类处理机厂家 嘉诺垃圾筛选设备
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

垃圾筛分操作条件在筛分操作中应注意连续均匀给料，使废物沿整个筛面宽度铺成一薄层，既充分利用筛面，无锡垃圾分类处理机厂家，又便于细粒透筛，可以提高筛子的处理能力和筛分效率。筛面的及时清理和维修也是保证筛分效率的重要条件。

筛分设备振动不足时，物料不易松散分层，使透筛困难；振动过于剧烈时，物料来不及透筛，便又一次被卷入振动中，使废物很快移动至筛面末端，而被排出，也使筛分效率不高。因此，有机垃圾分类处理机厂家，对振动筛应调节振动频率与振幅等，对滚筒筛而言，重要的是转速的调节，应使振动程度维持在一合适水平。

垃圾分选，历来是垃圾处理技术的瓶颈，不管是焚烧、填埋处理工艺，还是综合处理工艺，移动垃圾分类处理机厂家，很多失败案例都是因为垃圾分选不彻底，导致下工序无法处理而使整条生产线都不能正常运行。

垃圾，分选纯度均可达到85%以上，薄膜塑料分选纯度可达到90%以上，为下工序垃圾处理的"资源化、产业化"打下了坚实的基础。

混合是垃圾，分类是资源。

在固体废物处理中常用的筛分设备固定筛

固定筛筛面由许多平行排列的筛条组成，可以水平安装或倾斜安装。其特点是构造简单、不耗用动

力、设备费用低和维修方便，故在固体废物分选中被广泛应用.固定筛又可分为格筛和棒条筛两种。

格筛一般安装在粗碎机之前，作用是确保入料粒度适宜.

棒条筛适用于筛分粒度大于50mm的粗粒废物，一般用于粗碎和中碎之前，安装时倾角应大于废物对筛面的摩擦角，一般为30度--35度，以保证物料沿筛面下滑。棒条筛筛孔尺寸

无锡垃圾分类处理机厂家-嘉诺垃圾筛选设备由苏州嘉诺环境工程有限公司提供。苏州嘉诺环境工程有限公司（www.jonogroup.cn）是一家从事“各类垃圾机械，生物处理装备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使嘉诺在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！