

# 特氟龙喷涂厂家 吉安特氟龙喷涂 寮步三平五金厂

产品名称	特氟龙喷涂厂家 吉安特氟龙喷涂 寮步三平五金厂
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

## 产品详情

特氟龙涂料耐腐蚀耐盐雾涂料

性能和属性

适用于要求出色耐腐蚀，抗咕噜和干润滑的应用

优异的盐雾试验结果表明即使没有表面预处理也具有耐腐蚀性

如果与推荐的底漆和基材预处理一起使用，可以提高耐腐蚀性

低摩擦系数降低了所需的扭矩

对油气流体具有出色的耐腐蚀性

优异的耐化学性

特点与优势

水基系统

低挥发性有机化合物（VOC）排放（低于3磅/加仑）

不含重金属

易于清理：清洁或稀释时不需要特殊溶剂，只需要水

特氟龙特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，特氟龙喷涂报价，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon的译音)。

特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独特的涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，特氟龙喷涂厂家，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于形状和大小产品上。

特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:特氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260连续使用，具有较高使用温度290-300，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及好的化学稳定性。

特氟隆材料具有优异的理化性质，首先就是不粘性，即使是粘附力很强的物质也很容易去掉；其耐热性和抗冷性同样突出，表面特氟龙喷涂，可在-200 ~260 范围内使用；摩擦系数仅为0.05~0.2；耐酸、碱、盐、沸水。因此曾被称为“拒腐蚀、永不粘的特氟隆”聚四氟乙烯(PTEF)高分子材料的分子外围是氟原子，吉安特氟龙喷涂，几乎对所有的物质都产生排斥，即使胶粘剂也很难与其粘附，这就是特氟龙表面光滑的秘密。

特氟龙喷涂厂家-吉安特氟龙喷涂-寮步三平五金厂由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂(www.dgsanping.com)是从事“铁氟龙喷涂,二硫化钼喷涂,喷砂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭先生。