

襄阳防火门 安邦盛世防盗门 防火门厂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 襄阳防火门 安邦盛世防盗门 防火门厂 |
| 公司名称 | 襄阳市安邦盛世门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号) |
| 联系电话 | 17771235177 17771235177 |

产品详情

固定隔墙的安装均应在室内处其它工序施工基本完成后进行。固定隔断及活动门扇必须统一放线定位，襄阳防火门，按设计图要求放出隔断及安全门的定位线，确定门框位置，准确地测量地面标高及安全门框顶部标高。

安装隔墙、安全门顶部限位槽的宽度应大于厚度2~4mm，槽深在20~30mm之间，以便注胶。安装方法可由所弹核心线引出两条金属装饰板边线，防火门厂，然后按边线进行安全门框顶部限位槽的安装。槽口内的木垫板是调整槽深的。通过垫板的增多或减少调整。坚决杜绝偷工减料，笔者在日常的监督检查时经常能够看到有些防火门的施工安装单位为了节省成本，加快施工速度，在安装防火门时存在严重的偷工减料问题，有的少装或不安装闭门器和顺序器等。

安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固，无自开自关现象。

门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。

防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，常闭防火门，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。

要求与地平面的间隙应不大于5mm。

在安装防火门时，必须选用合格的产品，不得降低防火门的等级并应严格按照规范进行安装

安装门框、门扇时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。

坚决杜绝偷工减料，笔者在日常的监督检查时经常能够看到有些防火门的施工安装单位为了节省成本，钢质防火门，加快施工速度，在安装防火门时存在严重的偷工减料问题，有的少装或不安装闭门器和顺序器等。

襄阳防火门-安邦盛世防盗门-防火门厂由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司（www.xyabmy.com）是湖北襄樊,金属门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安邦盛世领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安邦盛世更加美好的未来。如今，防盗门在我们生活中的应用已经越来越重要了，那么你知道防盗门应该如何选购吗。