

lwp d油网滤尘器厂家 莱森通风 宝鸡lwp d油网滤尘器

产品名称	lwp d油网滤尘器厂家 莱森通风 宝鸡lwp d油网滤尘器
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

油网滤尘器安装要求平整，管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接，要求不漏风。2、油网滤尘器安装中心离墙位置，可根据设计进行改变，lwp-d油网滤尘器价格，但要相应改变托架的长度。3、当设备中心线离墙大于500mm时，宝鸡lwp-d油网滤尘器，支架宜采用托支架形式。4、油漆要求：涂防锈底漆两道，外壁复涂灰色调和漆两道。5、油网滤网器应根据要求进行加固。6、墙上由土建预埋16016010钢板一块。产品还有.手电两用.密闭阀.防爆闸阀(防爆波阀)防爆地漏.过滤吸收器.插板阀.换气堵头.超压排气活门.等人防产品.

LWP型滤尘器是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的残余物，平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5（毫米/立方米）的含尘空气。

油网除尘器是清理式、滤毒式通风管道道上的一种必备的粗滤器。临战能过虑粗颗粒的发生残留化学物质及颗粒，平常能过虑空气中很大颗粒的尘土。1、油网滤尘器可水准安装也可竖直安装；可安装于通风风管内，lwp-d油网滤尘器安装，也可安装在除尘器原理房间内。安装方式详细國家工程建筑设计标准《防空地下室通风设备安装》中的相关内容。2、滤尘器前后左右应设压力差测量管，并联接在微压计上，从而测量滤尘器的前后左右压力差（即其阻力）。应用全过程中，当阻力升至终阻力时，lwp-d油网滤尘器厂家，应选下滤尘器开展清理，随后浸油再用。

墙式加固安装是把lwp-d油网滤尘器安装在进风通路的墙洞上的安装方式。适用于各种风量时的过滤器安装，当LWP过滤器个数超过4个时，必须用墙式安装。LWP的个数和组合方式有多种，为方便维修，在隔墙上设密闭门。

- 1)LWP型油网滤尘器立式加固安装，适用抗力不超过0.05Mpa;
- 2)滤尘器外框采用膨胀螺栓与墙体紧密连接；
- 3)当两个滤尘器重叠安装时，滤尘器之间应加设垫片，保证连接严密

lwp-d油网滤尘器厂家-莱森通风-宝鸡lwp-d油网滤尘器由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，莱森通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。