

海南桥梁护栏规格 山东聚晟护栏有限公司

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 海南桥梁护栏规格 山东聚晟护栏有限公司 |
| 公司名称 | 聊城市聚晟新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻 |
| 联系电话 | 18963551006 |

产品详情

(L)金属制梁柱式护栏

金属制桥梁护栏规格的立柱和横梁是桥梁护栏规格的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同时也要便于加工和安装，表5-1和表5-2是国内外常用的桥梁护栏规格横梁形式和立柱断面形式。其中横梁标准长度为， $\sim 0crll$ ，立柱标准间距为 $\cdot \sim \&\#93;0cni$ 或 $\sim 0cHI$ 。金属制护栏在构造上应满足以下几点：

护轮安全带高度 D 小于 $10cra$ ，且未超出护栏面($H=0$)时，防撞等级为PL3、PL2、PL1的

桥梁护栏 当护轮安全带伸出护栏正面($25cm \sim < H \sim < 50cm$)，且护轮安全带高度 $D \sim > 25cm$ 时，防撞等级为PL3、PL2的护栏。

一、施工准备：

- 1、 机具：电焊机(望柱焊接)、弧焊机、角磨机、电缆线各一套;
- 2、 辅助工具：榔头、铁毡、墨斗、线垂、水准仪、施工线、钢卷尺、记号笔、扫帚等;
- 3、 辅料：粗细不等钢筋、水泥、河砂、建筑胶水、钢丝球、3.2焊条、302不锈钢焊丝;

二、施工工序：

清理干净基础预埋---根据图纸尺寸定位放线 --用水准仪测定预埋钢板标高---以预埋钢板定位两端望柱电焊---在两端望柱上拉两根施工线---中间望柱就位电焊---护手不锈钢管焊接---中间横挡安装(套装饰盖)-

--装饰盖安装(用水泥砂浆填缝，水泥砂浆加胶水)---望柱满焊---清理卫生;

三、施工方法：

1、 构件定位放线：根据图纸尺寸确定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后确定出望柱安装位置;

2、 望柱安装就位：用水准仪测量出预埋钢板标高，以预埋钢板标高先安装两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋垫到相同标高后点焊;然后拉两根施工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直。

我公司拥有八条自主知识产权生产线，专业从事不锈钢复合管生产及工程设计、制作、安装、施工。先进的生产工艺和严格的检测手段，使企业产品全部通过不锈钢复合管国家标准（GB/T18704-2002）。

公司全体员工自2003年从事工程制作、施工以来，积累了许多施工技术和经验，能在短期内，高质、的完成各种工程，公司现引进先进项目管理体制和市场研发应用能力，从事专业不锈钢/碳素钢复合管大型道桥栏杆设计、生产、制作、安装。不锈钢复合管是由不锈钢管与碳素钢管复合而成的，技术含量高，设备精密，工艺先进产品质量稳定，采用电脑自动控制。产品具有纯不锈钢外表豪华、美观和普通碳素钢管强度高的特点，其价格低于纯不锈钢管，桥梁护栏规格，是价昂不锈钢结构装饰管材的替代产品。产品广泛用于市政公用工程施工，钢结构、网架工程施工，石油石化、市政设施、路桥护栏、公路交通工程施工；建筑装饰工程施工；体育场地设施工程施工交通格栅、铁路隔离网、建筑装饰、路灯、站牌、钢结构网架、家具、车船制造、城市管网、输油输气、摩托车保险杠、晾衣架、自行车车把等；产品规格 9.5mm— 219mm，壁厚0.5mm—18.0mm，表面光亮度可达320#—600#。