

推拉篷价格 淮安篷 顺捷篷布有限公司

产品名称	推拉篷价格 淮安篷 顺捷篷布有限公司
公司名称	苏州顺捷篷布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇黎星村318国道北
联系电话	15150284158

产品详情

广告帐篷骨架是由多根钢管连接而成，因此在使用过程中应注意以下几点：

- 1、装卸广告帐篷时要轻拿轻放，不要丢甩。
- 2、包装打开要注意，不要盲目用刀刮，易造成刮破篷布。
- 3、码放时要直立排放，不要堆码，以防将布顶意外压坏撕裂。
- 4、使用广告帐篷前应该检查交叉管部位的螺丝是否拧紧。
- 5、当发现广告帐篷架有任何一根支架弯曲或者变型时，推拉篷供应商，应马上停止使用，进行维修，故障排除后方能继续操作。
- 6、当广告帐篷单个进行户外展示操作时，应特别注意防风，当看守人临时离开时，应将广告帐篷脚降至第yi节.即：将内脚缩进外脚内部，从而有效防止风力的破坏。
- 7、在若干个帐篷联排操作时，应将广告帐篷与广告帐篷之间相临的帐篷腿用扎带或者绳索捆绑，使其成为一个整体以加强其抗风能力。
- 8、两个帐篷腿捆绑时不要用胶带缠绕，否则胶带的残留物将严重影响广告帐篷脚上套筒的上下滑动。

PC是热塑性塑料中抗冲击性醉.佳的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板雨棚有极1佳抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~+120 ）较长时间保持。

阻燃性

据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无读气。

耐高温性

低温脆化温度为 - 100 ， 推拉篷价格，高温软化温度为146 ， 淮安篷，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，短期承载温度为-100 ~+135 。

PC阳光板雨棚属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065mm/m. 。PC阳光板雨棚的热传导率与一般合成树脂差异很大，是玻璃发1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/12000，属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。

折叠帐篷又称广告帐篷

【产品特点】

- 1、1分钟内完成安装，轻巧耐用、携带方便、收放自如，伸缩支柱任意调节帐篷高度，适合不同的环境和地形，简单稳固。拆装携带方便，要移动时可快速收起折叠，PVC牛津布防水防晒，耐用易洁，规格齐全，多种颜色。
- 2、所有产品采用进口双针车缝合，外观具有菱角感、立体感、抗风能力更强、更牢固耐用。
- 3、在帐篷的四个角上各车有1个吊扣，其功能（1）：是美观；(2)是方便绳索拉住沙袋或地钉，推拉篷厂家，防止大风对帐篷造成损坏，起防风作用。
- 4、在帐篷的顶内部车有1层衬布，双层顶更耐磨、耐用。
- 5、帐篷杆高是1米，排水更流畅，吊边足32公分，吊边可以做直边或波浪型。

推拉篷价格-淮安篷-顺捷篷布有限公司(查看)由苏州顺捷篷布有限公司提供。苏州顺捷篷布有限公司（www.shunjiepb.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的工农业用塑料制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州顺捷篷布和您携手步入辉煌，共创美好未来！