

中国名牌山东鸿运牌空心砖机图

产品名称	中国名牌山东鸿运牌空心砖机图
公司名称	滕州市运泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:15 (秒) 传动方式:液压传动
公司地址	滕州市南沙河镇后仓沟村
联系电话	15665229226 15066322509

产品详情

类型	砖头机械	成型周期	15 (秒)
传动方式	液压传动	激振频率	4600 (次/分)
最大压力	380 (KN)	整机重量	10 (t)
振动频率	4800 (hz)	工作气压	15 (Mpa)
外形尺寸	7260 × 4000 × 3050 (cm)	装机容量	32.8 (kw)
成型压力	320 (吨)	主振形式	液压加台振
总功率	34.5 (w)	品牌	鸿运牌
型号	QMY30-15	别名	制砖机
用途	建筑制砖设备		

独家研制 (鸿运牌) 免托板砌块机: 本机不用木托板, 直接码垛10层, 每年可节约托板费用4-8万元。

我公司新研制的制砖机机、水泥免烧砖机、空心砖机采用砂、石、粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、陶粒、珍珠岩等工业废料为原料压制砌块。本机机体全部采用强力方钢焊接制作, 坚固耐振, 工作稳定, 性能优良。模箱采用双柱滑动配合紧凑, 同步平稳升降, 砌块成型率高。模箱设置限位开关, 避免压砖过程中损坏机器。本机采用上、前、后同激振, 模箱四周均匀受力, 达到最佳成型效果, 砌块砖密实度高, 棱角整齐美观, 成型后即可码垛。免费提供设备安装调试、技术指导、技术人员培训等相关服务, 订购热线: 0632-7202910

、720291215066329866 (24小时服务) 公司承诺: 出售产品一年之内保修! 免费上门服务!

本机特点一、免托板, 直接码垛。二、模具经过淬火处理, 革新为活模, 更换磨具方便省时。三、液压泵采用上海大众品牌且配有水冷降温。四、机振器, 使用的是铸钢件且膛床一次成

形通心度，运转平稳.五、包括每条螺丝都精造为8.8级以上.

1、主要技术参数（1）、机台最大外形尺寸：7260×4000×3050 mm（2）、额定压力：15 mpa（3）、主振形式：台振

（4）、振动加速度：15-20g

（5）、激振力：380kn

（6）、振动频率：4600次/分（7）、托板尺寸：880×700 mm（8）、成型周期：15-20 s

（9）、制品高度：50-200mm

（10）、主机功率：34.5 kw

其中：液压站电机kw

布料箱电机kw

料斗电机kw

传砖机电机kw

上振动电机kw

（11）、整机质量：10000kg

2、用途及结构特点

qt6-15型砌块成型机为机械、液压、计算机自动控制综合技术型设备，是生产建筑砌块的专用设备，可广泛利用粉煤灰、炉渣、煤矸石或其它工业废渣及河砂、碎石等物料，通过更换模具生产各种不同规格的空心砌块、多孔砖、路缘石、路面砖以及植草砖、环树砖、护坡砖等混凝土制品。加配布面料机构还可生产分层制品。

qt6-15型砌块成型机主机架采用龙门框架式结构，超大超强型钢制造，坚固耐振，可靠性好。设计采用独立基础的行车式储料方式，原料即用即送，布料效果优良。插装式模具，全部采用优质锰钢渗碳淬火制成，使用10万模不变型，不磨损。以效率高，设计新颖，结构紧凑，操作简单，维护保养方便为特点。

砌块成型以液压为主，机械为辅，振动加压完成。所生产的制品抗拉强度可达15mpa以上，密实度高；抗冻、抗渗性能好；隔音、隔热、保温性能优良；外型尺寸精确。

qt6-15型砌块成型机可与pl1200配料机、js500或js750搅拌机、8米皮带输送机、以及码垛机等组成简易生产线。

一机多用，换模具可生产公路路肩，河道砖、护坡砖、广场砖、码头砖、植草砖等制品，带二次布料装置可生产彩色路面砖。

强制布料器

高频震动系统

高速布料小车

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！