

# 机械车位租赁生产厂家 平顶山机械车位租赁 河南祥鼎股份

产品名称	机械车位租赁生产厂家 平顶山机械车位租赁 河南祥鼎股份
公司名称	河南祥鼎智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商鼎路69号泰宏国际广场B座11层；厂址：郑州市经济技术开发区九龙镇工业区
联系电话	15538128081

## 产品详情

如何确认机械车位租赁的尺寸和机械车位的高度？在确认机械车位尺寸和机械车位租赁高度之前，让我们先了解机械车位租赁的输入条件，即升降横移类停车设备中适停车辆的分类：

机械车位租赁升降横移类停车设备中适停车辆的分类：

代号：X / 车型：小型车 / 容车尺寸（长宽高）mm：= $\leq$ 4400X1750X1450 / 质量：= $\leq$ 1300kg

代号：Z / 车型：中型车 / 容车尺寸（长宽高）mm：= $\leq$ 4700X1850X1450 / 质量：= $\leq$ 1500kg

代号：D / 车型：大型车 / 容车尺寸（长宽高）mm：= $\leq$ 5000X1850X1550 / 质量：= $\leq$ 1700kg

代号：T / 车型：特大型车 / 容车尺寸（长宽高）mm：= $\leq$ 5300X1900X1550 / 质量：= $\leq$ 2350kg

代号：C / 车型：超大型车 / 容车尺寸（长宽高）mm：= $\leq$ 5600X2050X1550 / 质量：= $\leq$ 2550kg

【祥鼎股份】我们公司是以研发、设计、生产、销售、售后服务为一体化的系统，我们欢迎各界的人士前来观察，如有需要，可以联系我们。

机械车位租赁的停车设备在投入使用前需要做些什么？应该注意哪些？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

必须经过坠落试验，使用中每隔3个月应做一次坠落试验，对防坠安全器进行调整，切实保证坠落制动距离不超过1.2m，试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作，均必须对防坠安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或认可单位进行，坠落试验时应由机械车位租赁的专业人员进行操作。

【祥鼎股份】我们公司可以不同的设备设计不同的方案，我们在这欢迎各位的到来，大家如有需要的，可以与我们的在线客服直接联系。

机械车位租赁在日常运营中的注意要点是什么？你知道吗？选择为您解答：

注意事项一：对机械停车位主体结构的防锈保养和维护。广东机械停车位指出，由于机械停车位的主体结构是钢制结构所建，因此防腐至关重要。若发现有锈蚀部位，应及时进行除锈并涂刷防腐材料如镀锌或喷塑等。

注意事项二：加强对机械停车位传动轴和传动链条的养护。传动轴和传动链条是保障车辆在停车板平顺、稳定的上下、平移运行的关键，因此务必要确保其有一定的润滑油脂，同时防止传动轴磨损和锈蚀。

注意事项三：加强对防坠器、安全挂钩等安全装置的检查。业内的广东机械停车位表示，安全装置主要有紧急停止装置、红外线报警装置及防坠落装置等组成，这些装置在日常运行过程中能够保障使用安全。

【祥鼎股份】让客户都能够相信我们，并与我们达成合作，如果您有其他的要求，可以随时致电我们。