

顺达橡塑加工厂 水泥管道胶圈图片 水泥管道胶圈

产品名称	顺达橡塑加工厂 水泥管道胶圈图片 水泥管道胶圈
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

水泥管道胶圈规格: 300 厚度16mm, 300 厚度18mm, 300 厚度20mm, 400 厚度16mm, 400 厚度18mm, 400 厚度20mm, 500 厚度16mm, 500 厚度18mm, 500 厚度20mm, 600 厚度16mm, 600 厚度18mm, 600 厚度20mm, 800 厚度16mm, 800 厚度18mm, 800 厚度20mm, 1000 厚度16mm, 水泥管道胶圈图片, 1000 厚度18mm, 1000 厚度20mm, 1200 厚度16mm, 1200 厚度18mm, 1200 厚度20mm, 1350 厚度20mm, 1350 厚度23mm, 1500 厚度23mm, 1800 厚度23mm, 1800 厚度26mm, 2000 厚度23mm, 2000 厚度26mm, 2000 厚度28mm, 2200 厚度23mm, 2200 厚度26mm, 2200 厚度28mm, 2600 厚度26mm, 2600 厚度28mm, 3000 厚度28mm, 3500 厚度28mm, 4000 厚度28mm, 水泥管胶圈, 水泥管密封圈采用天然橡胶材质经硫化机硫化而成, 且一次成型, 外形美观, 不易断裂, 此产品具有质地柔软, 抗老化, 耐.水泥管胶圈柔性插口混凝土管胶圈O型水泥管道胶圈水泥管密封圈

水泥管胶圈规格

截面O型水泥管胶圈用于内径DN200—1500毫米混凝土水泥管, 按截面直径分: 12, 14, 16, 17, 水泥管道胶圈加工厂, 18, 20等多种。截面三角型水泥管胶圈用于内径DN300—3000毫米混凝土水泥管, 水泥管道胶圈, 按密封面经*水纹面经分: 14*20, 17*22, 20*24, 22*25, 22*33, 20*31, 20*33, 23*31, 24*33, 24*27, 26*35, 27*35, 29*34, 29*37等十几种。

1.企口管橡胶圈接口应在企口中放置止水橡胶圈, 管壁应有足够的厚度, 这种接口形式只宜用在口径较大开槽施工土基的管道上。

2.接口止水橡胶圈宜采用滑动胶圈，其压缩率可采用30%~45%，环径系数可采用0.80~0.85。橡胶圈材质的物理力学性能，水泥管道胶圈价位，应符合给水排水管道用橡胶密封圈的有关规定。

O形圈作为往复式密封，管道胶圈，结构紧凑、尺寸小，管道胶圈每多少米一个，可以降低元件价格。
主要用在：1) 低压液压元件中，一般限于短行程和10MPa左右的中等压力。
2) 小直径、短行程以及中等压力的液压滑阀中。3) 气动滑阀和气动缸中。
4) 作为组合式往复动密封装置中的弹性体。O形圈作为往复动密封适合小直径、短行程、中低压力的应用场合，气动缸、气动滑阀等往复运动元件中。

顺达橡塑加工厂(图)-水泥管道胶圈图片-

水泥管道胶圈由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。日照市岚山区顺达橡塑厂 (www.rzsdxs.com) 是山东日照,工业用橡(乳)胶制品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在顺达橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创顺达橡塑更加美好的未来。