

# 方形伸缩器图例 方形伸缩器 凯达管件

产品名称	方形伸缩器图例 方形伸缩器 凯达管件
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

双法兰限位伸缩接头适用于高压管道中，有着别的伸缩器所没有的优势与作用。总的来说有两点：它是金属材质，能够比橡胶材质的接头更能承受压力。第二伸缩接头内部的密封圈在工作时能够实现很好的静密封，前提是保证能够正常补偿管道位移的情况下。

具体的优势优点：

1、构造简略，加工便利，装卸容易，易于防腐面料；运用：压紧面可所以滑润的，方形伸缩器厂家，适用于PN小于等于2.5MPa的场合；带沟槽的（2~4条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽），使垫片容易发生变形，方形伸缩器，并避免非金属垫片被挤出，习惯更广；容器法兰可用至6.4MPa，管法兰甚至可用至25~42MPa，但随着公称压力的进步，习惯的公称直径相应减小。

2、凹凸压紧面弹性接头：装置易于对中，有用避免垫片被挤出，但宽度较大，故需较大的螺栓预紧力，法兰尺度也较大。适用于PN小于等于6.4MPa的容器法兰和管法兰。

3、榫槽压紧面弹性接头：由榫面、槽面合作构成，垫片安放在槽内，不会被挤出压紧面，较少受到介质的冲刷和腐蚀。因为密封面较窄，所需螺栓力较小，适用于压力更高、密封需求严厉的场所，如、和高度或极度损害毒性介质等重要场合。但构造杂乱，方形伸缩器生产厂家，垫片易被挤压在槽内不易铲除，替换垫片较难。别的还要留意的是，榫面法兰在运送中要加以维护，避免磕碰变形。

## 伸缩接头的使用是一种保护措施

伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大，伸缩接头的使用是一种保护措施，伸缩接头是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。伸缩接头是管道连接过程中保护管道的重要设备，使用了伸缩接头的管道比没有使用伸缩接头的管道的寿命要长1倍左右，因此，伸缩接头除了连接管道之外，保护管道也是其重要的特点。伸缩接头在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以伸缩，一旦越过其大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行。伸缩接头为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。

一次性直埋式波纹伸缩器其工作原理是，将波纹伸缩器装在管道上后，把管道加热到要求的温度，管道热伸长，波纹伸缩器被相应压缩，在此状态下将外套4在A环缝处密封，补偿器成为刚性整体，不再有补偿能力。工作中则由管路的拉伸—压缩弹性变形进行补偿，所以实质上对于管道是属于无补偿直埋。双法兰限位伸缩器是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，方形伸缩器图例，并有一定的位移量，方便安装。管道伸缩器与管道阀门、仪表等连接，使安装及维修拆卸极为方便。避免割焊及不易动火之扰。法兰能灵活旋转。管道伸缩器可向四周任何方向偏转错位，解决管道安装时的不同心问题，预防基础沉降造成损坏。双法兰限位伸缩器主要用于泵、阀门等附件的松套连接。由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在可承受的伸缩量处用双螺母锁定。方形伸缩器

方形伸缩器图例-方形伸缩器-凯达管件由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（[www.kdbwg.com](http://www.kdbwg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯达——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市西村镇永安路南段，联系人：张经理。