

唐山ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承 艾尔孚德

产品名称	唐山ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承 艾尔孚德
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

水泥机械用轴承的选择---推力圆锥滚子轴承

产品特征:

该类轴承装有圆台形滚子（大端为球面），滚子由滚道圈（轴圈、座圈）挡边准确引导。设计上使得轴圈和座圈、滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点。单向轴承可承受单向轴向载荷。双向轴承可承受双向轴向载荷。双向轴承将中圈与轴配合，ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承一级授权，但由于采用间隙配合，因此必须用轴套等使中圈轴向定位。带外罩推力圆锥滚子轴承，可以防止污物侵入，ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承批发，防止滚子掉出。因无保持架，能装入较多数目的滚子，故有较大的轴向承载能力，但极限转速较低，仅能承受单向轴向载荷。

此类轴承主要用途：

单向：轴圈与座圈（均带挡边）相同的轴承，适用于径向定位，主要用于起重机吊钩、石油钻机转环等。

当轴向载荷较大时，使用满装滚子轴承。座圈滚道呈平面的轴承，允许旋转中（相对外壳孔）有少许轴偏心。

双向：轧钢机辊颈。

单向推力圆锥滚子轴承

双向推力圆锥滚子轴承

带外罩推力圆锥滚子轴承

内径尺寸范围：50mm ~ 670mm

外径尺寸范围：85mm ~ 900mm

宽度尺寸范围：22mm ~ 230mm

ZWZ推力圆锥滚子轴承公差按GB307.4执行。

ZWZ可提供P0、P6、P5级产品。

24192CAK30/C3W33

24192CAK30/C3W33

24192CAK30/C3W33

24192CAK30/C3W33

24192CAK30/HCEC3W33

24196CAK30F3/C3W33

292/500/HEYA71

292/530/YAB

293/500

306/510/HCC9DF

306/580/HCC9DFYB2

350692/HCC3YA8-1

ZWZ水泥机械用轴承的选择

推力球轴承由轴圈、座圈、钢球和保持架组成，与轴相配合的套圈称做轴圈，与外壳相配合的套圈称做座圈，座圈的安装面呈球面的轴承具有调心性能，可以减少安装误差的影响。推力球轴承主要用来承受轴向载荷，ZWZ中国瓦轴水泥立磨轴承防伪验证，可以传递大的轴向载荷，唐山ZWZ中国瓦轴水泥立磨轴承，而不能承受径向载荷。此类轴承主要应用于汽车转向机构、机床主轴等

产品分类

ZWZ生产的推力球轴承大致可分为两种类型：

单向推力球轴承

双向推力球轴承

单向推力球轴承

包括一个轴圈、一个座圈和钢球-保持架组件。轴承可分离，轴圈、座圈、钢球-保持架组件可单独安装。

可分三种型式：

带平面座圈推力球轴承

带调心座圈推力球轴承

带调心座圈和调心座垫圈推力球轴承

单向推力球轴承主要用来承受单向轴向载荷，并能作单方向的轴向定位。

24168CAK30/C3W33

24168CAK30/C3W33

24168CAK30/C3W33

24168CAK30/W33

24168CAK30/W33

24168CAK30F3/C3W33

24172CA/C3W33

24172CAK30/C2W33

24172CAK30/C2W33

24172CAK30/C2W33

24172CAK30/C3W33

24172CAK30/C3W33

水泥立磨磨辊轴承多采用圆柱和双列圆锥滚子轴承，圆柱滚子轴承内圈与外组件可分离，方便安装维护，圆锥滚子轴承主要承受轴向分力，两种轴承配合使用具有长寿命和高可靠性。立磨摇臂则多采用调心滚子轴承添加外部衬套的结构，减小轴承与壳体之间的滚动，具有较长的使用寿命。

22360CA

22372CA

22372CA/C3W33

22372CA/W33

22380CA/C3W33

23160CA/W33

23176CA/C3W33T

23188CA/C3W33

232/1250X2K30F3/C3W33X

232/530CAK30/C3W33

232/530CAK30/W33

232/600CAK/C3W33

唐山ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承-艾尔孚德由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。唐山ZWZ中国瓦轴 水泥立磨轴承-艾尔孚德是四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李磊。