

常温四门两盖试验台厂家 合肥百川 杭州四门两盖试验台

产品名称	常温四门两盖试验台厂家 合肥百川 杭州四门两盖试验台
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

产品详情

组成结构及优点：

- 1.白车身、实车（乘用车）安装试验台架，常温四门两盖试验台厂家，安装科学方便，可以选择把车直接开到或吊装到安装平台上，检测机构可安装在实车（乘用车）车身的状况下进行性能及耐久试验检测。
- 2.接开到或吊装到安装平台上，检测机构可安装在实车（乘用车）车身的状况下进行性能及耐久试验检测。
- 3.四门两盖耐久试验台设备主要由实车车身、计算机控制系统、气路控制柜、电气控制柜、试验底盘支架、左右侧门试验机构、前盖试验机构、后盖试验机构、车背门试验机构以及系统软件等组成

优点：

- 1.当试验不需要全部模块同时动作时，可以把不需要的模块移走，节省试验空间和保证试验场所的整洁度。
- 2.能够自动循环开启和关闭，并在试验过程中通过位置接近开关能实时检测（电子及机械）、开门、关门是否到位，如动作不到位，杭州四门两盖试验台，则下一步动作不能继续进行。
- 3.程序部分能够实现每个车侧门、前盖、后盖分开单独自动计数，达到设定试验次数时试验台能自动停机并记录数据且设有声光报警装置。
- 4.试验时四门两盖开闭的角度、速度，侧滑移门推拉Z大行程及工作速度可调整。
- 5.能实时检测汽车两侧门、前盖及后盖内开外开耐久试验(门锁开启、锁止)的开关速度，关门的速度可以完整的记录下来，并且以报表的形式体现和打印在实验结果中。

目前国内用于整车四门两盖试验台的动力源均采用压缩空气。由于气源的不稳定，导致执行气缸对各试验部件造成了冲击;安装调试的不便也直接影响到系统中各试验部件的使用寿命和试验结果。另外，四门两盖试验台价格，受到动力源的限制，有关低温条件下的试验无法完成。为了弥补以上问题，汽车四门两盖试验台，将动力源更改成伺服系统。合肥百川自动化科技有限公司坐落于安徽合肥，主要以汽车新技术为导向，专业从事汽车零部件检测设备、生产装配线、十字轴铆接机及其它领域的非标自动化类设备的研发、生产和销售。

常温四门两盖试验台厂家-合肥百川-杭州四门两盖试验台由合肥百川自动化科技有限公司提供。常温四门两盖试验台厂家-合肥百川-杭州四门两盖试验台是合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczd.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：查明安。