

2 7/8转换接头变扣 转换接头变扣 凤宝石油

产品名称	2 7/8转换接头变扣 转换接头变扣 凤宝石油
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

转换接头变扣-天津凤宝-可定做加工

油管转换接头 套管转换接头 套管转换接头变扣 油管变扣 N80油管变扣 双公转换接头 N80加厚转换接头 套管变扣 变径接头 油管变径接头 套管变径接头

天津市凤宝石油装备有限公司 专业石油套管、油管供货厂家
平式油管短接，加厚油管短接，EU油管短节，NU油管短接/短节。

VAMSLIJ

II是在平端非加厚管上加工的整体套管接头。其设计结合了接头外径以及高拉伸效率，结构完整性更强。

天津凤宝-加工定做（NU/EU/VAM）转换接头变扣

VAMFJL为100%内外平头整体接头，为衬管、中等深度套管以及缩径井眼油管管柱提供强度的间隙。

VAMSLIJ

II是在平端非加厚管上加工的整体套管接头。其设计结合了外径以及高拉伸效率，结构完整性更强。

VAMHW ST是坚固的T&C接头，转换接头变扣，用于要求抗拉强度的厚壁套管。特别适用于高压高温油井的表层套管和生产套管。

VAMTOP是理想的用于大外径油管和生产套管柱的接头。VAMTOP在***恶劣的情况下提供气密密封，包括深井、大斜度井和恶劣环境。

天津凤宝销售|J55石油套管|P110石油套管|N80美标石油套管|石油套管光亮管及成品管钢级是J-55, K-55, N-80, P-110, C-75, C-95等, 规格主要为219*7.72石油套管, EUE油管转换接头变扣, 219*8.94美标石油套管, 2-7/8转换接头变扣, 219*10.16石油管, 加长加厚转换接头变扣, 139.7*7.72*R-2, 177.8*9.19*R-2, 244.48*11.05*R-2, 244.48*10.03*R-2, 273.05*8.89*R-3, 339.72*9.65*R-2等。(2)API规定长度有三种: 即R-1为4.88~7.62m, R-2为7.62~10.36m, R-3为10.36m-14m至更长。

套管规格: 4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

2-7/8转换接头变扣-转换接头变扣-凤宝石油(查看)由天津市凤宝石油装备有限公司提供。2-7/8转换接头变扣-转换接头变扣-凤宝石油(查看)是天津市凤宝石油装备有限公司(www.tjfb sy.com)升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 潘俊伟。同时本公司(www.fbsy zb.com)还是从事油管接箍, 油管接箍厂家, 石油油管接箍的厂家, 欢迎来电咨询。